



Аналог Kluber Amblygon TA 15-2 — смазка CONDOR OIL PU EP



Техническая консультация

Показатель	CONDOR OIL PU EP	Kluber Amblygon TA 15-2
Базовое масло	Минеральное масло	Минеральное масло
Вязкость базового масла при 40°C, сст	220	220
Загуститель	Полимочевина	Полимочевина
Температура каплепадения, °C, не менее	250	220
Пенетрация, 0.1 мм	265-295	285-315
Нижняя рабочая температура, °C	-20	-20
Верхняя рабочая температура, °C	180	150

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Аналог Kluber Amblygon TA 15-2 — смазка CONDOR OIL PU EP

Цвет

Коричневый

Бежевый

Информация о Полимочевинная смазка CONDOR OIL PU EP

CONDOR OIL PU EP — специальная смазка

Пластичная минеральная смазка на основе полимочевины, обладающая универсальными свойствами. Разработана для пар трения, подверженных воздействию высоких температур, и в узлах, где необходимо обеспечить увеличенный межсмазочный интервал.

Преимущественные особенности

Смазку отличает улучшенная адгезия, стойкий антикоррозионный и противоизносный эффект. Она характеризуется термоокислительной и механической стабильностью. При этом продукт имеет высокие показатели стойкости к воздействию холодной и горячей воды, жидким и парообразным агрессивным средам и совместим с эластомерами, рассчитанными на контакт с минеральными маслами.

Эксплуатационные характеристики

Смазка инертна к старению и образованию шлама. Рекомендована к многоцелевому применению в сфере машиностроения и в оборудовании, функционал которого предполагает наличие теплового воздействия и повышенной влажности. Это пары терния, шпоночные пазы и посадочные места, направляющие и подшипники конвейеров и транспортеров, водных насосов и моющих установок, клапанных групп и электроинструмента, туннельных и ротационных печей.

Смазка низкоиспаряемая. За счет многофункциональности и увеличенного срока службы она способствует оптимизации эксплуатационных затрат и снижает риски поломок, простое и аварий.

[Техническая консультация](#)

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Аналог Kluber Amblygon TA 15-2 — смазка CONDOR OIL PU EP

Характеристики

Верхняя рабочая температура	+180 °C
Диаметр пятна износа при 20 кгс, мм	0,5
Испытание на коррозию (медь, сталь 45)	Выдерживает
Критическая нагрузка, Н	600
Нижняя рабочая температура, не выше	-25 °C
NLGI	2-3
Загуститель	Полимоочевина
Базовое масло	Минеральное
Температура каплепадения, °C не ниже	220
Нагрузка сваривания, не менее	2000

Высокотемпературная консистентная смазка специально разработана для увеличения производительности оборудования при использовании в условиях воздействия высоких температур. Смазка изготавливается на основе минерального масла средней вязкости и относится к классу многоцелевых смазок.

Смазка CONDOR OIL PU EP представляет собой идеально сбалансированный продукт сочетающий в себе устойчивость при воздействии высоких температур, водостойкость, исключительную механическую стабильность благодаря уникальной структуре загустителя на основе тетрамоочевины.

Способна обеспечить стабильное смазывание при температурах до 180 градусов проявляя высокую стойкость к окислению даже в условиях обдува и интенсивной циркуляции. Использование полимоочевинной смазки CONDOR OIL PU EP позволяет увеличить интервалы замены смазки, уменьшить ее потребление по сравнению со смазками на мыльных загустителях.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Аналог Kluber Amblygon TA 15-2 — смазка CONDOR OIL PU EP

Преимущества и почему выгодно использовать именно эту смазку?

- Уникальная способность к смазыванию при температурах вплоть до 170 градусов в течение длительного времени.
- Увеличение интервала замены смазочного материала в труднодоступных узлах технологического оборудования.
- Высокая нагрузочная способность и снижение износа.
- Устойчивость к воздействию воды и антикоррозионная защита.
- Легкость перехода на CONDOR OIL PU EP – совместима с большинством смазочных материалов.

Применение смазки на полимочевинном загустителе позволит продлить срок эксплуатации вашего оборудования, повысить его эффективность и увеличить периодичность планового технического обслуживания. Срок службы смазки CONDOR OIL PU EP по сравнению со смазкой на мыльном загустителе в одинаковых условиях в несколько раз выше.

Применение:

Смазка CONDOR OIL PU EP применяется для подшипников качения вентиляторов, воздуходувов, установок перекачки горячих газов, и жидкостей, насосов, валов, роликов конвейеров и другого оборудования на любом производстве. Великолепная механическая стабильность и ее стойкость в воздействию химических веществ позволяет применять ее для смазывания узлов оборудования по производству пеллет, кареток конвейеров и колес тележек покрасочных камер.

Идеально подходит для строительного оборудования, для применения в условиях бумагоделательных и металлургических производств, для транспортных устройств и конвейерных линий, подшипников и втулок электродвигателей, высокооборотистых подшипников и там где необходимо добиться долговременного смазывания.

CONDOR OIL PU EP экологически безопасна, в составе нет металлических порошков, тяжелых изотопов и хлора.

Смазка совместима с маслостойкими уплотнениями типа нитрила, силикона и т.д.

Применяется в качестве несменяемого материала при закладке на заводе изготовителе оборудования – на весь период эксплуатации благодаря сверх

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Аналог Kluber Amblygon TA 15-2 — смазка CONDOR OIL PU EP

высокой механической стабильности и особой структуре загустителя.

По спецзаказам потребителей!

По согласования с потребителями смазка может выпускаться на основе различных базовых масел, в том числе с изменением вязкостных характеристик — мы производим смазку с вязкостью базового масла при 40 градусах: 220 / 460 / 600 сантистокс.

По вопросам приобретения Аналог Kluber Amblygon TA 15-2 — смазка CONDOR OIL PU EP и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов