



Аналог Kluber Amblygon TA 30-2 — смазка CONDOR OIL PU 462



Техническая консультация

Показатель	CONDOR OIL PU 462 Kluber Amblygon TA 30-2	
Базовое масло	Минеральное масло	Минеральное масло
Вязкость базового масла при 40°C, сст	460	500
Вязкость базового масла при 100°C, сст	28	32
Загуститель	Полимоочевина	Полимоочевина
Температура каплепадения, °C, не менее	250	250
Пенетрация, 0.1 мм	265-295	285-315
Нижняя рабочая температура, °C	-20	-15

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Аналог Kluber Amblygon TA 30-2 — смазка CONDOR OIL PU 462

Верхняя рабочая температура, °C	180	160
Цвет	Коричневый	Бежевый

Информация о CONDOR OIL PU 461

CONDOR OIL PU 462 — универсальная смазка

Минеральная смазка с полимочевинным загустителем. Отличается расширенным диапазоном рабочих высоких температур и увеличенным периодом межсмазочного интервала. Находит широкое применение в машиностроении.

Преимущественные особенности

Смазку отличает стойкий антифрикционный и антикоррозионный эффект. Она обладает улучшенными показателями адгезии и механической стабильности. Формирует пленочное покрытие, стойкое к окислению и воздействию холодной и горячей воды. Также демонстрирует устойчивость к воздействию жидких агрессивных сред, в том числе и содержащих кислоты и щелочи.

Эксплуатационные характеристики

Обладая высокой термостабильностью и универсальными защитными свойствами, продукт отлично зарекомендовал себя в подшипниках и парах трения транспортных механизмов, термостатических установок, запорно-регулирующей арматуры, асфальтоукладчиков, ударных электроинструментов, посудомоечных и стиральных машин и других многочисленных производственных агрегатов.

Продукт демонстрирует прецизионную инертность к старению. И может применяться в качестве буферной смазки на уплотнителях и сальниках, устойчивых к воздействию минеральных масел, и в узлах, функционал которых предполагает долговременное смазывание или использование бессменной смазки.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Техническая консультация

Характеристики

Верхняя рабочая температура	+180 °С
Кинематическая вязкость базового масла при 100°С, сст	28
Кинематическая вязкость базового масла при 40°С, сст	460
Нижняя рабочая температура, не выше	-20 °С
Цвет смазки	Коричневый
NLGI	1-2
Загуститель	Полимоочевина
Базовое масло	Минеральное
Температура каплепадения, °С не ниже	240

Полимоочевинные смазки CONDOR OIL PU 461 и CONDOR OIL PU 462 на основе высоковязкого минерального масла без применения модификаторов вязкости загущенного полимоочевинным загустителем с добавлением комплекса противозадирных и антиокислительных присадок повышающих срок службы смазки при высоких температурах. Отличаются только консистенцией — 461 — смазка 1 класса nлgi, смазка 464 — соответственно 2 класса nлgi.

Преимущества:

- Пониженный расход смазки по сравнению с аналогами
- Увеличенный срок службы благодаря уникальному комплексу антиокислительных присадок

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Аналог Kluber Amblygon TA 30-2 — смазка CONDOR OIL PU 462

- Стойкость к высоким нагрузкам благодаря оптимальной толщине масляной пленки
- Хорошая адгезия к металлу и снижение износа при высокой температуре
- Прокачиваемость централизованными системами смазки

Применение:

- Подшипники качения при температурах до 180 градусов (кратковременно или при централизованной подаче до 200 градусов)
- Благодаря водостойкости и антикоррозионным свойствам могут применяться в узлах контактирующих с водой и паром
- Ролики и подшипники машин непрерывного литья заготовок (МНЛЗ)
- Колеса телег и вагонеток при обжиге кирпича, окатышка, цемента, мусора
- Вагонетки сушильных цехов, подъемники, гофроагрегаты

По вопросам приобретения Аналог Kluber Amblygon TA 30-2 — смазка CONDOR OIL PU 462 и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов