



Аналог Kluber Petamo GHY 133N — смазка CONDOR OIL PU EP



Техническая консультация

Показатель	CONDOR OIL PU EP	Kluber Petamo GHY 133N
Базовое масло	Минеральное масло	Полусинтетическое
Вязкость базового масла при 40°C, сст	220	165
Вязкость базового масла при 100°C, сст	22	18
Загуститель	Полимочевина	Полимочевина
Температура каплепадения, °C	250	250
Пенетрация, 0.1 мм	265-295	265-295
Нижняя рабочая температура, °C	-25	-40

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Аналог Kluber Petamo GHY 133N — смазка CONDOR OIL PU EP

Верхняя рабочая температура, °C	180	160
Цвет	Коричневый	Бежевый

Информация о Полимочевинная смазка CONDOR OIL PU EP

CONDOR OIL PU EP — высокотемпературная смазка

Многоцелевая смазка с улучшенной термоокислительной стабильностью и очень длительным периодом работы. Имеет широкую область применения и многократно увеличивает эксплуатационный ресурс подшипников качения.

Преимущественные особенности

В качестве загустителя смазки используется полимочевина. Ее взаимодействие со сложным химическим составом масляной дисперсной основы и высококачественными присадками обеспечивает смазочному материалу улучшенные показатели термостойкости, окислительной прочности и водостойкости.

Образовывая защитный слой, стойкий к воздействию нагрузок и проникновению влаги, смазка способна эффективно снижать коэффициент трения, надежно защищать металлы от коррозии и предупреждать износ. И, главное, она инертна к старению, совместима с большинством эластомеров и имеет очень большой период межсервисного обслуживания.

Эксплуатационные характеристики

Расширенный интервал рабочих температур в сочетании с унифицированными защитными и смазочными свойствами позволяет использовать продукт в различных сферах и в разнообразных парах трения. Но наиболее смазка эффективна в водяных насосах, электродвигателях и сушильных камерах. Может использоваться в бумажно-целлюлозной и текстильной промышленности.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Аналог Kluber Petamo GHY 133N — смазка CONDOR OIL PU EP

Благодаря химической стойкости смазка прекрасно совместима с гликольсодержащими охлаждающими составами. Это позволяет ее широко применять в подшипниках помп, водометных установок и моющих машин. Она подходит для применения в автотранспорте в качестве единой смазки, так как может использоваться в узлах ступичных подшипников и в выжимных подшипниках сцепления, для обслуживания роликов ГРМ и системы охлаждения.

Техническая консультация

Характеристики

Верхняя рабочая температура	+180 °C
Диаметр пятна износа при 20 кгс, мм	0,5
Испытание на коррозию (медь, сталь 45)	Выдерживает
Критическая нагрузка, Н	600
Нижняя рабочая температура, не выше	-25 °C
NLGI	2-3
Загуститель	Полимочевина
Базовое масло	Минеральное
Температура каплепадения, °C не ниже	220
Нагрузка сваривания, не менее	2000

Высокотемпературная консистентная смазка специально разработана для увеличения производительности оборудования при использовании в условиях воздействия высоких температур. Смазка изготавливается на основе минерального масла средней вязкости и относится к классу многоцелевых смазок.

Смазка CONDOR OIL PU EP представляет собой идеально сбалансированный продукт сочетающий в себе устойчивость при воздействии высоких

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



температур, водостойкость, исключительную механическую стабильность благодаря уникальной структуре загустителя на основе тетрамолевинны.

Способна обеспечить стабильное смазывание при температурах до 180 градусов проявляя высокую стойкость к окислению даже в условиях обдува и интенсивной циркуляции. Использование полимочевинной смазки CONDOR OIL PU EP позволяет увеличить интервалы замены смазки, уменьшить ее потребление по сравнению со смазками на мыльных загустителях.

Преимущества и почему выгодно использовать именно эту смазку?

- Уникальная способность к смазыванию при температурах вплоть до 170 градусов в течение длительного времени.
- Увеличение интервала замены смазочного материала в труднодоступных узлах технологического оборудования.
- Высокая нагрузочная способность и снижение износа.
- Устойчивость к воздействию воды и антикоррозионная защита.
- Легкость перехода на CONDOR OIL PU EP – совместима с большинством смазочных материалов.

Применение смазки на полимочевинном загустителе позволит продлить срок эксплуатации вашего оборудования, повысить его эффективность и увеличить периодичность планового технического обслуживания. Срок службы смазки CONDOR OIL PU EP по сравнению со смазкой на мыльном загустителе в одинаковых условиях в несколько раз выше.

Применение:

Смазка CONDOR OIL PU EP применяется для подшипников качения вентиляторов, воздуходувов, установок перекачки горячих газов, и жидкостей, насосов, валов, роликов конвейеров и другого оборудования на любом производстве. Великолепная механическая стабильность и ее стойкость в воздействию химических веществ позволяет применять ее для смазывания узлов оборудования по производству пеллет, кареток конвейеров и колес тележек покрасочных камер.

Идеально подходит для строительного оборудования, для применения в условиях бумагоделательных и металлургических производств, для транспортных устройств и конвейерных линий, подшипников и валов электродвигателей, высокооборотистых подшипников и там где необходимо добиться долговременного смазывания.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Аналог Kluber Petamo GHY 133N — смазка CONDOR OIL PU EP

CONDOR OIL PU EP экологически безопасна, в составе нет металлических порошков, тяжелых изотопов и хлора.

Смазка совместима с маслостойкими уплотнениями типа нитрила, силикона и т.д.

Применяется в качестве несменяемого материала при закладке на заводе изготовителе оборудования – на весь период эксплуатации благодаря сверх высокой механической стабильности и особой структуре загустителя.

По спецзаказам потребителей!

По согласования с потребителями смазка может выпускаться на основе различных базовых масел, в том числе с изменением вязкостных характеристик — мы производим смазку с вязкостью базового масла при 40 градусах: 220 / 460 / 600 сантистокс.

По вопросам приобретения Аналог Kluber Petamo GHY 133N — смазка CONDOR OIL PU EP и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов