



Аналог Kluber Petamo GHY 443 — смазка CONDOR OIL PU HT



Техническая консультация

Показатель	CONDOR OIL PU HT Kluber Petamo GHY 443	
Базовое масло	Полиальфаолефин	Сложный эфир
Вязкость базового масла при 40°C, сст	460	440
Вязкость базового масла при 100°C, сст	44	36
Загуститель	Полимочевина	Полимочевина
Температура каплепадения, °C	240	250
Пенетрация, 0.1 мм	265-295	250-285
Нижняя рабочая температура, °C	-30	-20

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Аналог Kluber Petamo GHY 443 — смазка CONDOR OIL PU HT

Верхняя рабочая температура, °C	180	180
Цвет	Бежевый	Бежевый

Информация о Синтетическая смазка CONDOR OIL PU HT

CONDOR OIL PU HT — высокотемпературная смазка

Специальная синтетическая смазка для высоконагруженных приложений. Отличается расширенным диапазоном рабочих температур и увеличенным сроком службы.

Преимущественные особенности

Пластичная смазка с мягкой гомогенной консистенцией. Имея синтетическую дисперсную основу высокой вязкости и полиуретановый загуститель, характеризуется повышенной надежностью и термоокислительной стабильностью. Обеспечивает стойкий антифрикционный, противоизносный и антикоррозионный эффект в пределах всего рабочего температурного интервала.

Продукт хорошо удерживается в обработанных узлах. Отлично сопротивляется сбрасыванию и формирует защитное смазочное покрытие, стойкое к окислению и разрыву даже при значительных нагрузках и высоких температурах.

Эксплуатационные характеристики

Смазка может применяться в несущих роликах и подшипниковых узлах конвейеров, установок непрерывного литья, грануляторов, конти-прессов и просечно-вытяжных станков. Также подходит для применения в электрических машинах.

Смазка способствует минимизации общих эксплуатационных расходов. Ее применение положительно сказывается на увеличении срока службы и на улучшении качества работы высоконагруженных подшипников качения и скольжения и других пар трения.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Аналог Kluber Petamo GHY 443 — смазка CONDOR OIL PU HT

Техническая консультация

Характеристики

Верхняя рабочая температура	+180 °C
Кинематическая вязкость базового масла при 40°C, сст	460
Нижняя рабочая температура, не выше	-30 °C
Пенетрация после перемешивания при 25 °C, 0,1 мм	265-295
Цвет смазки	Бежевый
NLGI	2
Загуститель	Полимочевина
Базовое масло	Полиальфаолефин
Присадки	EP
Температура каплепадения, °C не ниже	240 °C

Синтетическая конститентная смазка на полиальфаолефиновом масле разработана для длительного промышленного термически нагруженного оборудования при эксплуатации в условиях высоких нагрузок и температур.

Смазка CONDOR OIL PU HT это смазка сочетающая окислительную устойчивость термостабильность ПАО масел, великолепную нагрузочную способность и водостойкость, высокую мехстабильность и совершенный пакет антизадирных присадок.

Заменяет более дорогую смазку Addinol Hightemp XFT

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Аналог Kluber Petamo GHY 443 — смазка CONDOR OIL PU HT

Смазка обеспечивает долговременное беззольное смазывание при высоких температурах, в том числе при высоких нагрузках.

Преимущества полимочевинной синтетической смазки CONDOR OIL PU HT

- Отличная смазочная способность в течение долгого периода времени.
- Увеличенная толщина смазывающей пленки.
- Защита от нагрузок благодаря специальному пакету присадок от мирового производителя.
- Хорошая мех- и термостабильность.

Сферы применения:

Смазка CONDOR OIL PU HT рекомендована для долговременного смазывания мощных электродвигателей и насосов с низкими оборотами, валов вращения и приводом бумагоделательных машин, опорных валов сушильных печей, приводов линий транспортировки раскаленного металлопроката и окатыша.

Смазка рекомендована для замены импортной смазки Addinol Hightemp XFT 2.

По вопросам приобретения Аналог Kluber Petamo GHY 443 — смазка CONDOR OIL PU HT и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов