



Аналог Kluber Petamo GY 193 — смазка CONDOR OIL PU SYNT



Техническая консультация

Показатель	CONDOR OIL PU SYNT	Kluber Petamo GY 193
Базовое масло	Полиальфаолефин	Эфир
Вязкость базового масла при 40°C, сст	120	160
Вязкость базового масла при 100°C, сст	14	17,5
Загуститель	Полимочевина	Полимочевина
Температура каплепадения, °C	230	240
Пенетрация, 0.1 мм	265-295	270-310
Нижняя рабочая температура, °C	-50	-20

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Аналог Kluber Petamo GY 193 — смазка CONDOR OIL PU SYNT

Верхняя рабочая температура, °C	200	180
Цвет	Бежевый	Бежевый

Информация о Полимочевинная смазка CONDOR OIL PU SYNT

CONDOR OIL PU SYNT — высокотемпературная смазка с увеличенным межсервисным интервалом

Синтетический продукт, обладающий улучшенной термоокислительной стабильностью и универсальными защитными и смазывающими свойствами. Может использоваться в качестве бессменной смазки.

Преимущественные особенности

Формула продукта основана на многокомпонентной смеси сложнэфирных масел, полиуретанового загустителя и высокоэффективных присадок. Такое сочетание компонентов наделило смазку высокой механической стабильностью, химической инертностью и водостойкостью. Она эффективно предупреждает коррозию и износ и не склонна к термоупрочнению.

Эксплуатационные характеристики

Основное назначение – обслуживание подшипников качения с точечной и линейной нагрузкой и высокоскоростных подшипников скольжения. Хотя практика доказала эффективность ее применения и в других парах трения, что позволяет применять продукт в качестве единой смазки в различных механизмах и агрегатах, например, в электрических машинах, насосных и вентустановках и цепных механизмах. Тем более, что в режиме досмазывания ее верхний предел высоких температур уже увеличивается до +180°C.

Смазка очень экономична в использовании и способствует минимизации общих эксплуатационных расходов на различных предприятиях. Может наноситься любым способом и применяться в ЦСС.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Аналог Kluber Petamo GY 193 — смазка CONDOR OIL PU SYNT

Техническая консультация

Характеристики

Верхняя рабочая температура	+200 °C
Кинематическая вязкость базового масла при 40°C, сст	75/160/220
Нижняя рабочая температура, не выше	-50 °C
NLGI	2
Загуститель	Полимочевина
Базовое масло	Синтетическое углеводородное
Присадки	EP
Температура каплепадения, °C не ниже	230 °C
Нагрузка сваривания, не менее	2800

Многоцелевая синтетическая пластичная смазка нами была разработана в целях повышения производительности промышленного скоростного оборудования при эксплуатации в условиях высоких скоростей вращения и температур, производится на базе смеси синтетических углеводородных масел и принадлежит к классу многоцелевых термостойких смазочных материалов.

Смазка CONDOR OIL PU SYNT это великолепный по своим характеристикам продукт сочетающий термоокислительную стабильность синтетических масел, водостойкость, высочайшую механическую стабильность и стойкость к выдавливанию из зоны трения из-за тетрамоочевинного загустителя.

Смазка обеспечивает стабильное долговременное смазывание при температурах до 200 градусов, в том числе при высоких скоростях. Использование CONDOR OIL PU SYNT позволит увеличить межсмазочный период, продлит срок службы оборудования, позволит сократить

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Аналог Kluber Petamo GY 193 — смазка CONDOR OIL PU SYNT

затраты в связи с уменьшением объема потребления смазочных материалов по сравнению с мыльными смазками.

Преимущества синтетической смазки CONDOR OIL PU SYNT

- Отличная смазывающая способность при температурах в том числе до 200 градусов в течение длительного времени.
- Увеличение периода закладки смазочного материала.
- Снижение износа и защита от задиrow в высокоскоростных узлах.
- Выдающаяся механическая, термоокислительная стабильность.
- Легкость внедрения в промышленном цикле CONDOR OIL PU SYNT вместо пластичных смазок загущенных мылами, смазка совместима с большинством других смазок.

Применение:

Смазка CONDOR OIL PU SYNT рекомендована для длительного смазывания подшипников эл.двигателей и насосов, покрасочных линий, ткацкого и прядильного оборудования, веретенных машин, тяговых электродвигателей троллейбусов и трамваев и другого оборудования, она экологически безопасна и не содержит в составе галогенов и оксидов тяжелых металлов. Применяется как аналог смазки Kluber Isoflex NBU 15

По вопросам приобретения Аналог Kluber Petamo GY 193 — смазка CONDOR OIL PU SYNT и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов