



Аналог Kluber Stabutherm GH 461 — смазка CONDOR OIL PU 461



Техническая консультация

Показатель	CONDOR OIL PU 461 Kluber Stabutherm GH 461	
Базовое масло	Минеральное масло	Минеральное масло
Вязкость базового масла при 40°C, сст	460	490
Вязкость базового масла при 100°C, сст	28	31,5
Загуститель	Полимочевина	Полимочевина
Температура каплепадения, °C, не менее	250	240
Пенетрация, 0.1 мм	310-340	310-340
Нижняя рабочая температура, °C	-20	-20

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Аналог Kluber Stabutherm GH 461 — смазка CONDOR OIL PU 461

Верхняя рабочая температура, °C	180	180
Цвет	Коричневый	Бежевый

Информация о CONDOR OIL PU 461

CONDOR OIL PU 461 — высокотемпературная смазка

Минеральная смазка на основе полимочевинного загустителя. Имеет расширенный интервал рабочих температур и эффективно снижает износ трущихся поверхностей.

Преимущественные особенности

Смазка отличается прекрасной термоокислительной стабильностью и обеспечивает стойкий антифрикционный и защитный эффект при воздействии высоких температур вплоть до +180°C. Снижает износ сопряженных поверхностей и демонстрирует улучшенную адгезию. Обеспечивает надежную защиту черных и цветных сплавов от коррозии и обладает хорошей несущей способностью. Водостойкая и отлично сопротивляется вымыванию под воздействием жидкостей и паров.

Эксплуатационные характеристики

Смазка хорошо прокачивается и не создает коксовых пробок, что позволяет использовать ее в ЦСС. Отличается увеличенными межсервисным интервалом и позволяет минимизировать затраты на борьбу с трением и коррозией и процент простоев и аварий.

Рекомендована для обслуживания пар трения и подшипников прокатных станков и сталелитейных машин, вентиляционных установок и печных конвейеров, гофроагрегатов и формовочных машин, грузоподъемных механизмов и термостатических установок, машин по производству битума, стекла и керамики.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Аналог Kluber Stabutherm GH 461 — смазка CONDOR OIL PU 461

Техническая консультация

Характеристики

Верхняя рабочая температура	+180 °C
Кинематическая вязкость базового масла при 100°C, сст	28
Кинематическая вязкость базового масла при 40°C, сст	460
Нижняя рабочая температура, не выше	-20 °C
Цвет смазки	Коричневый
NLGI	1-2
Загуститель	Полимочевина
Базовое масло	Минеральное
Температура каплепадения, °C не ниже	240

Полимочевинные смазки CONDOR OIL PU 461 и CONDOR OIL PU 462 на основе высоковязкого минерального масла без применения модификаторов вязкости загущенного полимочевинным загустителем с добавлением комплекса противозадирных и антиокислительных присадок повышающих срок службы смазки при высоких температурах. Отличаются только консистенцией — 461 — смазка 1 класса nlgi, смазка 464 — соответственно 2 класса nlgi.

Преимущества:

- Пониженный расход смазки по сравнению с аналогами
- Увеличенный срок службы благодаря уникальному комплексу антиокислительных присадок

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Аналог Kluber Stabutherm GH 461 — смазка CONDOR OIL PU 461

- Стойкость к высоким нагрузкам благодаря оптимальной толщине масляной пленки
- Хорошая адгезия к металлу и снижение износа при высокой температуре
- Прокачиваемость централизованными системами смазки

Применение:

- Подшипники качения при температурах до 180 градусов (кратковременно или при централизованной подаче до 200 градусов)
- Благодаря водостойкости и антикоррозионным свойствам могут применяться в узлах контактирующих с водой и паром
- Ролики и подшипники машин непрерывного литья заготовок (МНЛЗ)
- Колеса телег и вагонеток при обжиге кирпича, окатышка, цемента, мусора
- Вагонетки сушильных цехов, подъемники, гофроагрегаты

По вопросам приобретения Аналог Kluber Stabutherm GH 461 — смазка CONDOR OIL PU 461 и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов