



Аналог Klüberpaste UH1 84-201 — смазка CONDOR OIL TN



Техническая консультация

Показатель	CONDOR OIL TN	Klüberpaste UH1 84-201
Базовое масло	Синтетическое	Синтетическое
Вязкость базового масла при 40°C, сст	280	200
Вязкость базового масла при 100°C, сст	34	22
Температура каплепадения, °C	Не нормируется, свыше 280	250
Пенетрация, 0.1 мм	245-295	295-315
Нижняя рабочая температура, °C	-50	-45
Верхняя рабочая температура, °C	160 (450 как паста)	120

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Аналог Klüberpaste UH1 84-201 — смазка CONDOR OIL TN

Цвет	Белый	Белый
Нагрузка сваривания, Н	5000	3000

Информация о CONDOR OIL-TN

CONDOR OIL TN — белая универсальная паста для пищевой отрасли и фармацевтики

Благодаря содержанию в формуле продуктов нового поколения CONDOR OIL-TN обладает уникальными антифрикционными и защитными свойствами и может использоваться как монтажная паста. Отлично сохраняет свои свойства даже при критических морозах и демонстрирует термостойкость. Подходит для обработки нержавеющей поверхности и деталей из высоколегированных сталей.

Преимущественные особенности

Абсолютно синтетический продукт с введением комплекса органических и неорганических загустителей и высокоэффективных присадок. Обладает высокими показателями водостойкости и обеспечивает стойкий антикоррозионный эффект.

Паста отлично удерживается в узлах и на поверхностях и демонстрирует высокую несущую способность. Может использоваться для предупреждения прерывистого скольжения, схватывания поверхностей и фреттинг-коррозии.

Эксплуатационные характеристики

Паста подходит для переменных посадок и резьбовых соединений. Отлично работает в направляющих и парах трения, цепных механизмах и шарнирных группах. Совместима с большинством существующих видов пластмассовых и полимерных материалов.

Нетоксична и соответствует правилам гигиены, действующим в медицине, косметической промышленности и пищевой отрасли. Рекомендована для применения на высоколегированных сплавах и имеет пищевой допуск, что способствует верификации и аттестации производства по стандартам GMP.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Аналог Klüberpaste UH1 84-201 — смазка CONDOR OIL TN

Также может применяться для узлов, подверженных постоянному воздействию влаги и водяных паров.

Техническая консультация

Характеристики

Антифрикционные добавки	Белые ТСМ, тефлон
Верхняя рабочая температура	+450 °С
Нижняя рабочая температура, не выше	-50 °С
Загуститель	Неорганический
Базовое масло	Полиальфаолефин
Присадки	ЕР

Противозадирная монтажная паста, не содержит токсичных компонентов, изготавливается на основе полиальфаолефинового базового масла. Рабочий диапазон температур от -50 градусов до +450. Эффективное средство для защиты резьбовых и монтажных соединений в условиях пищевых и сельскохозяйственных производств, высокая степень устойчивости к бактериальным, органическим и грибковым поражениям.

Преимущества:

- Длительный период смазывания
- Низкое содержание галогенов — благодаря этому идеально подходит для применения на парах трения их нержавеющей сталей, алюминиевых и цинково-магниевого сплавов.
- Выдерживает высокие температуры без образования нагара благодаря синтетической основе
- Эффективно препятствует свариванию, заедания, износу

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Аналог Klüberpaste UH1 84-201 — смазка CONDOR OIL TN

- Водостойкая
- Низкий расход (1 кг хватает до 17 метров поверхности)

Область применения:

- Используется на пищевых производствах в качестве резьбовой, монтажной и защитной пасты
- Имеет высокие технические характеристики и обеспечивает защиту от коррозии и пригорания
- Применяется в машиностроении при процессах сверления, нарезки резьбы и при приработке «чистых» деталей.
- Применяется в качестве сборочной пасты на производствах с повышенными требованиями к нетоксичности продукта.

Смазка CONDOR OIL-TN содержит в составе специально разработанный комплекс твердых смазывающих веществ и противозадирных присадок обеспечивающих высокую несущую способность, что позволяет ей выдерживать повышенные нагрузки без разрушения смазывающей пленки. Высокая водостойкость увеличивает защитную способность от коррозионно-активных сред.

Монтажная паста с пищевым допуском CONDOR OIL-TN используется для замены более дорогостоящих импортных продуктов не уступая им по качеству, так например ею можно заменить такую импортную пастообразную смазку как FOODLUBE Multi-Paste.

Схожая сфера применения делает эти материалы взаимозаменяемыми, но производство на отечественной сырьевой базе позволяет снизить стоимость по сравнению со схожими по качеству импортными продуктами позволяет снизить стоимость продукции практически в два раза.

Эффективность пасты доказана при использовании как сборочного смазочного материала при защите и монтаже втулок, осей, открытых передач и других частей оборудования в условиях высокого температурного воздействия в пищевой промышленности, в том числе для защиты резьбовых соединений при вибрационных нагрузках.

Нанесение смазочного материала:

Паста наносится тонким слоем без разрывов кистью или специальной салфеткой из замши на очищенную перед нанесением поверхность, не следует наносить пасту без предварительной очистки из-за снижения рабочих характеристик материала.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Аналог Klüberpaste UH1 84-201 — смазка CONDOR OIL TN

Благодаря высокому содержанию твердых смазочных веществ паста эффективно защищает соединения и подшипники с низкой скоростью движения от износа и сваривания, однако из-за этого она не подходит для смазки высокоскоростных подшипников.

Пасту также можно применять в качестве смазки для нарезания резьбы, при операциях сверления и резки металла для сохранения и увеличения ресурса металлообрабатывающего инструмента.

По вопросам приобретения Аналог Klüberpaste UH1 84-201 — смазка CONDOR OIL TN и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов