



Аналог Klubersynth BH 72-422 — смазка CONDOR OIL PU PF



Техническая консультация

Показатель	CONDOR OIL PU PF	Klubersynth BH 72-422
Базовое масло	Смесь перфторполиэфиров и диэфира	Смесь эфиров и перфторполиэфиров
Вязкость базового масла при 40°C, сст	420	420
Вязкость базового масла при 100°C, сст	32	34
Плотность	1,2	1,2
Загуститель	Полимочевина	Полимочевина
Температура каплепадения, °C	250	250
Пенетрация, 0.1 мм	265-295	265-295

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Аналог Klubersynth BH 72-422 — смазка CONDOR OIL PU PF

Нижняя рабочая температура, °C	-20	-20
Верхняя рабочая температура, °C	220	220
Цвет	Бежевый	Бежевый

Информация о CONDOR OIL PU PF

CONDOR OIL PU PF - высокотемпературная смазка

Полимочевинная смазка, обладающая высокой термоокислительной стойкостью и содержащая перфторполиэфир. Специально разработана для низкоскоростных приложений и демонстрирует отличную термостабильность в расширенном интервале плюсовых температур, хотя при морозах также способна сохранять свои реологические и защитные свойства.

Преимущественные особенности

Высокотемпературная специальная смазка, имеющая стопроцентно синтетический состав со сложной формулой. За счет чего образует защитное пленочное покрытие, способное эффективно предупреждать коррозию и снижать коэффициент трения. Стойко сопротивляется разрыву даже под воздействием значительных удельных нагрузок, снижает шумы и вибрации. Но повышение температур выше обозначенного предела переносит лишь кратковременно.

Эксплуатационные характеристики

Смазка рекомендована для применения в низкоскоростных подшипниках и направляющих, включая те, что работают в условиях постоянного или периодического воздействия высоких температур. Например, конвейеры туннельных печей, каландры, прессы.

Смазка отлично показала себя при применении в оборудовании, задействованного в производстве древесно-стружечных и пластмассовых материалов,

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Аналог Klubersynth BH 72-422 — смазка CONDOR OIL PU PF

резины и текстиля. За счет полиэфирной масляной основе и содержанию PFPE она интерна к старению и позволяет более чем в 2...4 раза снизить производственные затраты, связанные с минимизацией негативных последствий трения. Допускается ограниченное смешивание смазки с другими продуктами, содержащими PTFE или PFPE и созданными на минеральных, силиконовых и полиэфирных маслах.

Техническая консультация

Характеристики

Антифрикционные добавки	Политетрафторэтилен
Верхняя рабочая температура	+220 °С
Кинематическая вязкость базового масла при 100°С, сст	32
Кинематическая вязкость базового масла при 40°С, сст	420
Нижняя рабочая температура, не выше	-20 °С
Цвет смазки	Бежевый
NLGI	2
Загуститель	Полимочевина
Базовое масло	Смесь перфторполиэфира и диэфира
Температура каплепадения, °С не ниже	250

Синтетическая высокотемпературная смазка на основе смеси диэфирных и перфторполиэфирных масел загущенных полимочевинным загустителем с добавлением политетрафторэтилена, смазка характеризуется высокой механической и окислительной стабильностью, благодаря наличию в состав перфторполиэфира обладает повышенной стойкостью к окислительным процессам при высоких температурах, а также противоизносными

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Аналог Klubersynth BH 72-422 — смазка CONDOR OIL PU PF

характеристиками.

Смазка может использоваться для замены полностью перфторполиэфирных смазок при смазывании низкоскоростных подшипников со средними нагрузками, направляющих и другого оборудования с целью снижения затрат.

Применение:

- Рекомендуется применять для смазки подшипников в каландровых валах и конвейерном оборудовании
- Для подшипников и пар трения прессов для изготовления ДСП
- Прессов и вырубного оборудования при производстве изделий РТИ и полимеров
- Для смазывания ткацкого оборудования

По вопросам приобретения Аналог Klubersynth BH 72-422 — смазка CONDOR OIL PU PF и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов