



Аналог LGHB 2 — CONDOR OILSCG-462



Техническая консультация

Показатель	CONDOR OILSCG-462 SKF LGHB 2	
Цвет	Коричневый	Коричневый
DIN 51502	KP2N-30	KP2N-20
Базовое масло	Минеральное	Минеральное

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Загуститель	Сульфонат кальция	Сульфонат кальция
Диапазон рабочих температур, °C	от -30 до +160	от -20 до +150
Кинематическая вязкость базового масла при 40 °C, сст	460	400-450
Кинематическая вязкость базового масла при 100 °C, сст	28	26,5
Температура каплепадения, °C	≥250	≥220
Пенетрация перемешанной смазки	265-295	265-295
Нагрузка сваривания	4600	4000

SKF LGHB 2 — это высоковязкая пластичная смазка на основе минерального масла и комплекса сульфоната кальция.

Отечественной заменой данной смазки является смазка CONDOR OILSCG-462 — смазка выдерживает высокие температуры и экстремальные нагрузки, подходит для широкого диапазона областей применений, особенно для цементной, горнодобывающей и металлургической отраслей. Эта смазка не содержит присадок, её антизадирные свойства обусловлены структурой загустителя.

Преимущества:

- Превосходная нагрузочная способность, защита от окисления и коррозии даже при попадании большого количества воды
- Выдерживает пиковую температуру 200 °C

Области применения

- Подшипники скольжения с контактными поверхностями сталь/сталь
- Машины на целлюлозно-бумажных производствах
- Вибрационные сита для асфальта
- Машины непрерывного литья заготовок
- Уплотнённые сферические роликоподшипники, работающие при температуре до 150 °C
- Сталелитейное оборудование



Аналог LGHB 2 — CONDOR OILSCG-462

- Ролики стрел автопогрузчиков

Смазка CONDOR OILSCG-462 обеспечивает превосходное смазывание в диапазоне температур от -30 до +160 градусов, защищает от коррозии, снижает износ и может также использоваться в обводненных средах благодаря высокой водостойкости, смазка стоит дешевле импортной и не уступает ей в эксплуатационных характеристиках.

По вопросам приобретения Аналог LGHB 2 — CONDOR OILSCG-462 и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов