



Аналог LHHT 265 — CONDOR OIL CHAIN OIL 250



#### Техническая консультация

| Показатель                             | CONDOR OIL CHAIN OIL 250 SKF LHHT 265 |                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Базовое масло                          | Синтетическое/эфирное                 | Синтетическое/эфирное |
| Вязкость базового масла при 40°C, сст  | 420                                   | 265                   |
| Вязкость базового масла при 100°C, сст | 40                                    | 30                    |
| Плотность, г/м3                        | 0,9                                   | 0,9                   |
| Температура вспышки, °C, не менее      | 280                                   | 260                   |

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Аналог LHHT 265 — CONDOR OIL CHAIN OIL 250

|                                |        |        |
|--------------------------------|--------|--------|
| Нижняя рабочая температура, °C | -40    | н.д.   |
| Цвет                           | Желтый | Желтый |

### Информация о Масло CONDOR OIL CHAIN OIL 150

Это синтетическое масло, которое идеально подходит для условий с большими нагрузками и/или высокой температурой, например, в целлюлозно-бумажной и текстильной отраслях промышленности. Масло не образует остаточных продуктов и шламов при высоких температурах и является нейтральным для уплотнений и полимерных материалов.

- Увеличивает срок службы цепи и интервалы повторного смазывания
- Сокращает потребление масла

#### Области применения

- Конвейерные цепи
- Приводные цепи
- Подъёмные цепи

#### [Техническая консультация](#)

### Характеристики

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Аналог LHHT 265 — CONDOR OIL CHAIN OIL 250

|                                                      |               |
|------------------------------------------------------|---------------|
| Индекс вязкости                                      | 130           |
| Испытание на коррозию (медь), 3 часа при 100°C       | Выдерживает   |
| Кинематическая вязкость базового масла при 40°C, сст | 130           |
| Нижняя рабочая температура, не выше                  | -30 °C        |
| Температура вспышки, не ниже                         | 270           |
| Базовое масло                                        | Синтетическое |

Синтетическое масло – современный смазочный материал, предназначенный для цепных механизмов пищевой отрасли и расфасовочных и упаковочных предприятий. Имеет бесцветную или светло-желтую текстуру. Отличается высокой эффективностью, отличным противоизносным эффектом и биостатичностью. Работоспособно в широком температурном интервале и способно кратковременно выдерживать термовоздействие в зависимости от марки до +320°C.

### **Характеристика**

CONDOR OIL CHAIN OIL – масло, созданное на синтетической основе и содержащее скрупулезно подобранный пакет оптимизирующих присадок. Все компоненты сертифицированы и соответствуют требованиям, предъявляемым к смазочным материалам для пищевой промышленности. Не имеет запаха и вкуса.

Обладает отличной адгезией и высоким сопротивлением к сбрасыванию, выдавливанию и вымыванию водой и паром. В сочетании с отличными антифрикционными, противоизносными и антикоррозионными свойствами это способствует увеличенному межсмазочному интервалу, продлевает эксплуатационный срок оборудования, минимизирует технологические и ремонтные простои.

### **Преимущества**

100% синтетический продукт. Не содержит органики, ГМО и следы любого животного и растительного происхождения. Масло инертно к химическому и

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Аналог LHHT 265 — CONDOR OIL CHAIN OIL 250

биологическому воздействию. Не позволяет в своих слоях развиваться бактериальным и грибковым колониям.

- Не содержит летучих компонентов.
- Работоспособно в агрессивной и влажной среде.
- Инертно по отношению к лакокрасочным покрытиям.
- Совместимо с любыми эластомерами и уплотнениями сальниковыми.
- Может использоваться для ручного нанесения и централизованной смазки.

### **Область применения**

CONDOR OIL CHAIN OIL предназначено для обслуживания транспортных, грузоподъемных и приводных цепных механизмов, задействованных в переработке сырья и производстве различных пищевых продуктов и напитков. Также может использоваться:

- в аппаратах, узлах и оборудовании, задействованных в расфасовке и упаковке продуктов;
- на линиях по переработке специй;
- в системе общепита (рестораны, столовые, включая сыроедческие и вегетарианские кафе).

По вопросам приобретения Аналог LHHT 265 — CONDOR OIL CHAIN OIL 250 и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов