



Аналог Mobil Pyrolube 830 — масло CONDOR OIL Chain Oil 180



Техническая консультация

Показатель	Mobil Pyrolube 830 CONDOR OILChain Oil 180	
Базовое масло	Синтетическое	Синтетическое
Диапазон рабочих температур, °C	-40 ÷ +230	-40 ÷ +230
Цвет	3,5	3,5-4,0
Температура застывания, °C	-46	-45
Температура вспышки, °C	270	280

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Аналог Mobil Pyrolube 830 — масло CONDOR OIL Chain Oil 180

Вязкость при t 40°C, мм ² /с	180	180
Вязкость при t 100°C, мм ² /с	20.4	20.3
Индекс вязкости	132	140

Информация о Масло CONDOR OILCHAIN OIL 150

Mobil Pyrolube 830 - высокотемпературное масло и его аналог CONDOR OIL Chain Oil 180

Mobil Pyrolube 830 позиционируется как обеспечивающее эффективную смазку масло в условиях высоких температур, рекомендовано для пищевой отрасли и обслуживания высокотемпературных узлов вентиляторов, компрессоров, туннельных и конвейерных печей.

Преимущественные особенности CONDOR OIL Chain Oil 180

Как и Mobil Pyrolube 830 — это высококачественное масло, изготовленное на базе полностью синтетической базы в сочетании с комплексом эффективных присадок защищающих масло от воздействия высоких температур и придающих уникальные смазывающие свойства. Уникальный состав масла обеспечивает отличное смазывание при высоких температурах, что особенно нужно для смазки цепей в текстильном, бумагоделательном оборудовании, на керамическом и пищевом производстве, а также при производстве стекла и стеклотары.

- Масло обеспечивает отличное смазывание при температурах до 240 градусов (кратковременно до 280)
- Не образует нагар и битумозные отложения;
- Низкая испаряемость при высоких температурах обеспечивает длительную работоспособность по сравнению с другими маслами;
- Не имеет запаха;
- Отлично наносится как капельным способом так и с помощью автоматических систем смазывания.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Эксплуатационные характеристики

Рекомендуется к применению в широком диапазоне температур для смазывания различного оборудования на замену масла Mobil Pyrolube 830, благодаря изготовлению на отечественной компонентной базе стоит в несколько раз дешевле.

Техническая консультация

Характеристики

Индекс вязкости	130
Испытание на коррозию (медь), 3 часа при 100°C	Выдерживает
Кинематическая вязкость базового масла при 40°C, сст	130
Нижняя рабочая температура, не выше	-30 °C
Температура вспышки, не ниже	270
Базовое масло	Синтетическое

Синтетическое масло - современный смазочный материал, предназначенный для цепных механизмов пищевой отрасли и расфасовочных и упаковочных предприятий. Имеет бесцветную или светло-желтую текстуру. Отличается высокой эффективностью, отличным противоизносным эффектом и биостатичностью. Работоспособно в широком температурном интервале и способно кратковременно выдерживать термовоздействие в зависимости от марки до +320°C.



Характеристика

CONDOR OIL CHAIN OIL – масло, созданное на синтетической основе и содержащее скрупулезно подобранный пакет оптимизирующих присадок. Все компоненты сертифицированы и соответствуют требованиям, предъявляемым к смазочным материалам для пищевой промышленности. Не имеет запаха и вкуса.

Обладает отличной адгезией и высоким сопротивлением к сбрасыванию, выдавливанию и вымыванию водой и паром. В сочетании с отличными антифрикционными, противоизносными и антикоррозионными свойствами это способствует увеличенному межсмазочному интервалу, продлевает эксплуатационный срок оборудования, минимизирует технологические и ремонтные простои.

Преимущества

100% синтетический продукт. Не содержит органики, ГМО и следы любого животного и растительного происхождения. Масло инертно к химическому и биологическому воздействию. Не позволяет в своих слоях развиваться бактериальным и грибковым колониям.

- Не содержит летучих компонентов.
- Работоспособно в агрессивной и влажной среде.
- Инертно по отношению к лакокрасочным покрытиям.
- Совместимо с любыми эластомерами и уплотнениями сальниковыми.
- Может использоваться для ручного нанесения и централизованной смазки.

Область применения

CONDOR OIL CHAIN OIL предназначено для обслуживания транспортных, грузоподъемных и приводных цепных механизмов, задействованных в переработке сырья и производстве различных пищевых продуктов и напитков. Также может использоваться:

- в аппаратах, узлах и оборудовании, задействованных в расфасовке и упаковке продуктов;
- на линиях по переработке специй;

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Аналог Mobil Pyrolube 830 — масло CONDOR OIL Chain Oil 180

- в системе общепита (рестораны, столовые, включая сыроедческие и вегетарианские кафе).

По вопросам приобретения Аналог Mobil Pyrolube 830 — масло CONDOR OIL Chain Oil 180 и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов