



Аналог Mobil SHC Polyrex 222 — смазка CONDOR OIL PU SF



Техническая консультация

Показатель	Mobil SHC Polyrex 222	CONDOR OIL PU SF
Загуститель	Полимочевина	Полимочевина
Базовое масло	Синтетическое	Синтетическое
Диапазон рабочих температур, °C	-30 ÷ +170	-40 ÷ +170
Цвет смазки	Белый	Белый
Класс консистенции NLGI	2	2
Пенетрация, 0,1 мм	265 ÷ 295	265 ÷ 295

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Аналог Mobil SHC Polyrex 222 — смазка CONDOR OIL PU SF

Вязкость при t 40°С, мм ² /с	220	220
Температура каплепадения, °С	260	260
Нагрузка сваривания, Н	4000	4000

Информация о CONDOR OILPU SF

CONDOR OIL PU SF - синтетическая многоцелевая смазка

Пластичная полимочевинная смазка, позволяющая продлить срок службы оборудования и деталей, снизить эксплуатационные расходы и минимизировать простой. Подходит для пищевой и химической промышленности.

Преимущественные особенности

Универсальная смазка, созданная на синтетическом масле с введением полимочевинного загустителя, полимерных компонентов и оптимизирующих присадок. Такой состав определил ее отличные показатели термической стабильности, несущей способности и водостойкости. Смазка быстро создает пленочный слой, эффективно снижающий коэффициент трения и износ сопряженных поверхностей. Обеспечивает антикоррозионный эффект. Не склонна к термоупрочнению и выдерживает кратковременное воздействие температур до +170°С. Отличается термической, механической и окислительной стабильностью.

Эксплуатационные характеристики

Смазка CONDOR OIL PU SF характеризуется отличной несущей способностью и эффективно противостоит проникновению атмосферной и конденсационной влаги. Подходит для применения в условиях повышенной влажности и при прямом контакте с водой и ее парами.

Демонстрирует отличную работоспособность в тяжелонагруженных агрегатах и механизмах с переменным направлением работы пар трения. Имеет допуск на применение в пищевой промышленности и увеличенный период межсервисной замены.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Аналог Mobil SHC Polyrex 222 — смазка CONDOR OIL PU SF

Техническая консультация

Характеристики

Верхняя рабочая температура	+170 °C
Кинематическая вязкость базового масла при 40°C, сст	220
Нижняя рабочая температура, не выше	-40 °C
Пенетрация после перемешивания при 25 °C, 0,1 мм	265-295
Цвет смазки	Белый
Загуститель	Полимочевина
Базовое масло	Синтетическое
Температура каплепадения, °C не ниже	260
Нагрузка сваривания, не менее	4000

Пластичная полимочевинная смазка, позволяющая продлить срок службы оборудования и деталей, снизить эксплуатационные расходы и минимизировать простои. Подходит для пищевой и химической промышленности.

Преимущественные особенности

Универсальная смазка, созданная на синтетическом масле с ведением полимочевинного загустителя, полимерных компонентов и оптимизирующих присадок. Такой состав определил ее отличные показатели термической стабильности, несущей способности и водостойкости. Смазка быстро создает пленочный слой, эффективно снижающий коэффициент трения и износ сопряженных поверхностей. Обеспечивает антикоррозионный эффект. Не склонна к термоупрочнению и выдерживает кратковременное воздействие температур до +170°C. Отличается термической, механической и окислительной стабильностью.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99

Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Аналог Mobil SHC Polyrex 222 — смазка CONDOR OIL PU SF

По вопросам приобретения Аналог Mobil SHC Polyrex 222 — смазка CONDOR OILPU SF и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов