



Аналог Mobil SHC Polyrex 462 — смазка CONDOR OIL PU HT



#### Техническая консультация

| Показатель                      | Mobil Polyrex SHC 462 | CONDOR OIL PU HT |
|---------------------------------|-----------------------|------------------|
| Загуститель                     | Полимочевина          | Полимочевина     |
| Базовое масло                   | Синтетическое         | Синтетическое    |
| Диапазон рабочих температур, °C | -30 ÷ +180            | -30 ÷ +180       |
| Цвет смазки                     | Белый                 | Бежевый          |
| Класс консистенции NLGI         | 2                     | 2                |
| Пенетрация, 0,1 мм              | 265 ÷ 295             | 265 ÷ 295        |

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Аналог Mobil SHC Polyrex 462 — смазка CONDOR OIL PU HT

|                                         |      |      |
|-----------------------------------------|------|------|
| Вязкость при t 40°С, мм <sup>2</sup> /с | 460  | 460  |
| Температура каплепадения, °С            | 270  | 250  |
| Нагрузка сваривания, Н                  | 4000 | 3600 |

## Информация о Синтетическая смазка CONDOR OILPU HT

### CONDOR OIL PU HT - высокотемпературная смазка

Синтетическая смазка нового поколения, загущенная полимочевиной и имеющая мягкую пластичную консистенцию белесого цвета. Рекомендована для пищевой отрасли и обслуживания высокотемпературных узлов вентиляторов, компрессоров, туннельных и конвейерных печей.

### Преимущественные особенности

Смазка [CONDOR OIL PU HT](#) специально разработана для высоконагруженных подшипников и пар трения, функционирующих при высоких температурах, и прекрасно сочетает в себе свойства термоокислительной стабильности и водостойкости. Отличается отличными противоизносными свойствами и выдерживает непродолжительное воздействие температур, выше нормированного порога. При этом не окисляется и сохраняет свои защитные и антифрикционные качества. За счет взаимодействия синтетических масел и арилпроизводных мочевины демонстрирует отличную несущую способность, стойко защищает металлы от коррозии. Обеспечивает многократное снижение износа, противостоит схватыванию поверхностей и предупреждает прерывистое скольжение. Надежно удерживается в узлах и сопротивляется вымыванию и сбрасыванию.

### Эксплуатационные характеристики

Может применяться для обслуживания оборудования пищевой промышленности и для агрегатов, соприкасающихся с водой и ее парами, в том числе валов и узлов, нагреваемых прямым и косвенным методом.

Способствует увеличению срока службы обработанных деталей и всего оборудования в целом. Характеризуется увеличенным межсервисным периодом и

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Аналог Mobil SHC Polyrex 462 — смазка CONDOR OIL PU HT

позволяет снизить эксплуатационные расходы.

### Техническая консультация

### Характеристики

|                                                      |                 |
|------------------------------------------------------|-----------------|
| Верхняя рабочая температура                          | +180 °C         |
| Кинематическая вязкость базового масла при 40°C, сст | 460             |
| Нижняя рабочая температура, не выше                  | -30 °C          |
| Пенетрация после перемешивания при 25 °C, 0,1 мм     | 265-295         |
| Цвет смазки                                          | Бежевый         |
| NLGI                                                 | 2               |
| Загуститель                                          | Полимочевина    |
| Базовое масло                                        | Полиальфаолефин |
| Присадки                                             | EP              |
| Температура каплепадения, °C не ниже                 | 240 °C          |

Синтетическая конститентная смазка на полиальфаолефиновом масле разработана для длительного промышленного термически нагруженного оборудования при эксплуатации в условиях высоких нагрузок и температур.

Смазка CONDOR OIL PU HT это смазка сочетающая окислительную устойчивость термостабильность ПАО масел, великолепную нагрузочную способность и водостойкость, высокую мехстабильность и совершенный пакет антизадирных присадок.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Аналог Mobil SHC Polyrex 462 — смазка CONDOR OIL PU HT

Смазка обеспечивает долговременное беззольное смазывание при высоких температурах, в том числе при высоких нагрузках.

### **Преимущества полимочевинной синтетической смазки CONDOR OIL PU HT**

- Отличная смазочная способность в течение долгого периода времени.
- Увеличенная толщина смазывающей пленки.
- Защита от нагрузок благодаря специальному пакету присадок от мирового производителя.
- Хорошая мех- и термостабильность.

### **Сферы применения:**

Смазка CONDOR OIL PU HT рекомендована для долговременного смазывания мощных электродвигателей и насосов с низкими оборотами, валов вращения и приводом бумагоделательных машин, опорных валов сушильных печей, приводов линий транспортировки раскаленного металлопроката и окатыша.

**Смазка рекомендована для замены импортной смазки Addinol Hightemp XFT 2.**

По вопросам приобретения Аналог Mobil SHC Polyrex 462 — смазка CONDOR OILPU HT и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Аналог Mobil SHC Polyrex 462 — смазка CONDOR OIL PU HT

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и  
подбора аналогов