



Аналог Molyduval Soraja XE 150 — масло CONDOR OIL Chain Oil 150



Техническая консультация

Показатель	CONDOR OILChain Oil 150	Molyduval Soraja XE 150
Цвет	Желтый	Желтый
Базовое масло	Полиальфаолефин	Эфирное
Вязкость базового масла при 40°C, сст	150	150
Температура вспышки, °C	270	270
Плотность при 20, °C	930	920

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Аналог Molyduval Soraja XE 150 — масло CONDOR OIL Chain Oil 150

Нижняя рабочая температура, °C	-40	-40
Верхняя рабочая температура, °C	+250	+230
Индекс вязкости	160	190

Информация о Масло CONDOR OILCHAIN OIL 150

Цепное масло для пищевой промышленности Molyduval Soraja XE 150 это синтетическое пищевое смазочное масло, разработанное для смазки цепей в пищевой промышленности. По сравнению с традиционными цепными маслами на основе минерального масла оно считается безопасным, содержит только ингредиенты, выпущенные для пищевой промышленности в соответствии с американскими рекомендациями.

Мы предлагаем заменить это достаточно редкое и дорогое для России масло на отечественный материал — синтетическое масло для цепей CONDOR OIL Chain Oil 150, масло обеспечивает отличную высокотемпературную стабильность и хорошую защиту от износа, совместимость с пластиками и полимерами, а также хорошую адгезию к металлу.

Свойства CONDOR OIL Chain Oil 150:

- Масло совместимо с минеральными маслами
- Низкая точка замерзания
- Долгое использование благодаря хорошей окислительной и тепловой стойкости
- Состав допустим для использования в пищевой промышленности
- Высокий индекс вязкости
- Хорошая адгезия из-за длинных цепочек молекул
- Совместимо со смазочными маслами на основе эфира

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Применение CONDOR OIL Chain Oil 150:

- Для сохранения деталей машин в пищевой и фармацевтической промышленности
- Для смазывания цепей на оборудовании для упаковки, розлива пищевой продукции
- Для подшипников качения и скольжения в пищевой и фармацевтической промышленности
- Для цепей, приводных и конвейерных например, конвейеров, установок непрерывного действия, расстойных печей, сортировочного оборудования, этикетировочных машин, термоусадочных туннелей
- Для общего обслуживания в пищевой и фармацевтической промышленности
- Для цепей в хлебопекарных печах

Техническая консультация

Характеристики

Индекс вязкости	130
Испытание на коррозию (медь), 3 часа при 100°C	Выдерживает
Кинематическая вязкость базового масла при 40°C, сст	130
Нижняя рабочая температура, не выше	-30 °C
Температура вспышки, не ниже	270
Базовое масло	Синтетическое

Синтетическое масло – современный смазочный материал, предназначенный для цепных механизмов пищевой отрасли и расфасовочных и упаковочных предприятий. Имеет бесцветную или светло-желтую текстуру. Отличается высокой эффективностью, отличным противоизносным эффектом и биостатичностью. Работоспособно в широком температурном интервале и способно кратковременно выдерживать термовоздействие в зависимости от марки до +320°C.



Аналог Molyduval Soraja XE 150 — масло CONDOR OIL Chain Oil 150

Характеристика

CONDOR OIL CHAIN OIL - масло, созданное на синтетической основе и содержащее скрупулезно подобранный пакет оптимизирующих присадок. Все компоненты сертифицированы и соответствуют требованиям, предъявляемым к смазочным материалам для пищевой промышленности. Не имеет запаха и вкуса.

Обладает отличной адгезией и высоким сопротивлением к сбрасыванию, выдавливанию и вымыванию водой и паром. В сочетании с отличными антифрикционными, противоизносными и антикоррозионными свойствами это способствует увеличенному межсмазочному интервалу, продлевает эксплуатационный срок оборудования, минимизирует технологические и ремонтные простои.

Преимущества

100% синтетический продукт. Не содержит органики, ГМО и следы любого животного и растительного происхождения. Масло инертно к химическому и биологическому воздействию. Не позволяет в своих слоях развиваться бактериальным и грибковым колониям.

- Не содержит летучих компонентов.
- Работоспособно в агрессивной и влажной среде.
- Инертно по отношению к лакокрасочным покрытиям.
- Совместимо с любыми эластомерами и уплотнениями сальниковыми.
- Может использоваться для ручного нанесения и централизованной смазки.

Область применения

CONDOR OIL CHAIN OIL предназначено для обслуживания транспортных, грузоподъемных и приводных цепных механизмов, задействованных в переработке сырья и производстве различных пищевых продуктов и напитков. Также может использоваться:

- в аппаратах, узлах и оборудовании, задействованных в расфасовке и упаковке продуктов;

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Аналог Molyduval Soraja XE 150 — масло CONDOR OIL Chain Oil 150

- на линиях по переработке специй;
- в системе общепита (рестораны, столовые, включая сыроедческие и вегетарианские кафе).

По вопросам приобретения Аналог Molyduval Soraja XE 150 — масло CONDOR OIL Chain Oil 150 и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов