



Аналог Molykote BR2 Plus — смазка CONDOR OIL DG Plus



Техническая консультация

| | | |
|---------------------------------------|--|--|
| Показатель | CONDOR OIL DG Plus | Molykote BR2 Plus |
| Цвет | Черно-серый | Черный |
| Базовое масло | Минеральное | Минеральное |
| Загуститель | Литиевое мыло | Литиевое мыло |
| Антифрикционные добавки (наполнители) | Твердые смазочные материалы: дисульфид молибдена, графит | Твердые смазочные материалы: дисульфид молибдена, графит |
| Присадки | Ингибитор коррозии, Противозадирная | Ингибитор коррозии, Противозадирная |

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



| | | |
|---|---|---|
| Диапазон рабочих температур, °С | от -30 до +150 (кратковременно до +180) | от -30 до +130 (кратковременно до +150) |
| Фактор скорости, мм*об/мин | 450000 | 450000 |
| Кинематическая вязкость базового масла при 40 °С, сст | 115 | 114 |
| Пенетрация перемешанной смазки | 265-295 | 265-295 |
| Класс консистенции по NLGI | 2 | 2 |
| Температура каплепадения, °С | ≥190 | ≥175 |
| Выделение масла, % | 4 | 3,8 |
| Нагрузка сваривания, Н | 3600 | 3600 |

Информация о CONDOR OIL DG Plus

Термостойкая литиевая смазка Molykote BR2 Plus, работоспособная в расширенном температурном интервале. Водостойкая. Характеризуется очень долгим сроком службы и высокой несущей способностью. Может использоваться для высокоскоростных приложений.

Компанией РОКСОЛ разработан отечественный аналог смазки — CONDOR OIL DG Plus

CONDOR OIL DG Plus содержит пакет из высокоэффективных твердосмазочных веществ, включая порошкообразный графит и дисульфид молибдена, противозадирных агентов и ингибитора коррозии. В комплексе с минеральным базовым маслом и литиевым загустителем это наделило смазку универсальными служебными и защитными свойствами. Она:

- отлично предупреждает коррозию и износ металлических поверхностей;
- сопротивляется вымыванию и разрыву;
- обеспечивает стойкий антифрикционный и разделительный эффект.

Смазка прекрасно предупреждает прерывистое скольжение, ложное и истинное бринеллирование. Инертна к запылению, надежно герметизирует и исключает вероятность заклинивания. Стойко сопротивляется термоокислению.

Смазка нашла обширную сферу применения, демонстрирует прекрасную работоспособность и эффективность при обслуживании подшипников и направляющих, грузовых и управляющих тросов, шлицевых и шпоночных соединений:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



- полиграфических аппаратов;
- дерево- и металлообрабатывающих станков;
- трансмиссии автомобильных и производственных транспортных механизмов;
- оборудования цементной, стекольной, керамической и текстильной промышленности.

Минеральная дисперсная основа CONDOR OIL DG Plus может негативно влиять на свойства резины и пластмассы. Поэтому мы рекомендуем применять ее только для пар трения типа «металл/металл». Зато смазка может использоваться в качестве антиаварийной.

Техническая консультация

Характеристики

| | |
|--|--|
| Антифрикционные добавки | Твердые смазочные материалы: дисульфид молибдена, графит |
| Верхняя рабочая температура | +150 °С (кратковременно до +180 °С) |
| Выделение масла, % | 4 |
| Кинематическая вязкость базового масла при 40°С, сст | 115 |
| Нижняя рабочая температура, не выше | -30 °С |
| Пенетрация после перемешивания при 25 °С, 0,1 мм | 265-295 |
| Фактор скорости, мм*об/мин | 450000 |
| Цвет смазки | Черно-серый |
| NLGI | 2 |
| Загуститель | Литиевое мыло |
| Базовое масло | Минеральное |
| Присадки | Ингибитор коррозии, Противозадирная |
| Температура каплепадения, °С не ниже | 190 |
| Нагрузка сваривания, не менее | 3600 |

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Аналог Molykote BR2 Plus — смазка CONDOR OIL DG Plus

Высокотемпературная литиевая смазка работоспособная в расширенном температурном интервале, содержит пакет из высокоэффективных твердосмазочных веществ, включая порошкообразный графит и дисульфид молибдена, противозадирных агентов и ингибитора коррозии.

- отлично предупреждает коррозию и износ металлических поверхностей;
- сопротивляется вымыванию и разрыву;
- обеспечивает стойкий антифрикционный и разделительный эффект.

Прекрасно предупреждает прерывистое скольжение, ложное и истинное бринеллирование. Инертна к запылению, надежно герметизирует и исключает вероятность заклинивания.

Применяется для смазывания:

- полиграфических аппаратов;
- дерево- и металлообрабатывающих станков;
- трансмиссии автомобильных и производственных транспортных механизмов;
- оборудования цементной, стекольной, керамической и текстильной промышленности.

По вопросам приобретения Аналог Molykote BR2 Plus — смазка CONDOR OIL DG Plus и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов