



Аналог Molykote CU-7439 Plus — смазка CONDOR OIL-1240



Техническая консультация

Показатель	CONDOR OIL-1240	MOLYKOTE CU-7439 PLUS
Цвет	Медный	Медный
Базовое масло	Синтетическое	Полусинтетическое
Антифрикционный наполнитель	Медный	Медный
Присадки	Ингибитор	Ингибитор
Диапазон рабочих температур, °C	от -40 до +300	от -30 до +300
Верхний предел рабочих температур как пасты, °C	+1100	+650

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Аналог Molykote CU-7439 Plus — смазка CONDOR OIL-1240

Кинематическая вязкость базового масла при 40 °С, мм ² /с	320	1100
Пенетрация, мм/10	280-310	320...370
Температура каплепадения, °С	Нет	Нет
Плотность при 20 °С, г/см ³	1	1
Водостойкость (3 ч, 90 °С)	0	1
Степень коррозии по методу Еmcor	0	0
Нагрузка сваривания, Н	3800	2500
Диаметр пятна износа, мм	1	1
Коэффициент трения для посадки с натягом	0,07	0,07

Информация о Медная паста CONDOR OIL-1240

Высокотемпературная резьбовая паста с медным ультрадисперсным порошком. Обладает многофункциональными служебными и защитными свойствами. Демонстрирует высокую несущую способность, водостойкость и довольно хорошую морозостойкость.

Паста CONDOR OIL-1240 как замена Molykote CU 7439 Plus

CONDOR OIL-1240 — синтетический смазочный материал, характеризующийся высокой тиксотропностью и образующий прочную металлоплакирующую защитную пленку. Она эффективно защищает от воды и пара, надежно нивелирует коррозионные процессы и образование задиров, а также износ и абразивное разрушение металла. Инертна к запыленности окружающей среды и наличию в ней агрессивных веществ.

Обладая высокой адгезией, CONDOR OIL-1240 быстро покрывает поверхности с любой сложной конфигурацией и стойко сопротивляется:

- разрыву и сдвиговым деформациям;
- выдавливанию и смыванию;
- фрикционными силами и термоокислению.

CONDOR OIL-1240 не имеет точки каплепадения, ее твердосмазочные агенты обеспечивают защиту от трения даже при температурах, значительно

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Аналог Molykote CU-7439 Plus — смазка CONDOR OIL-1240

превышающих нормативный порог.

Основное назначение – обработка металлоизделий с резьбой и малооборотных тяжело нагруженных узлов. Но при этом паста как и MOLYKOTE CU-7439 PLUS массово используется для шарниров, подшипников, фланцевых соединений и электрических контактов применяется для обслуживания:

- водного транспорта;
- запорной фланцевой арматуры;
- систем отводов выхлопных газов;
- автотранспортных тормозных механизмов;
- подшипников печей и вагонеток хлебокомбинатов.

CONDOR OIL-1240 облегчает сборочные и демонтажные работы. Предотвращает заедание и холодное сваривание резьбы. Позволяет контролировать момент затяжки и увеличивает кратность свинчивания резьбы. Способствует снижению шума и вибраций и стоит практически в три раза дешевле импортного аналога.

[Техническая консультация](#)

Характеристики

Верхняя рабочая температура	+1100 °C
Испытание на коррозию (сталь 45)	Выдерживает
Нижняя рабочая температура, не выше	-40 °C
Пенетрация после перемешивания при 25 °C, 0,1 мм	280-310
Цвет смазки	Медный
Электропроводность	2,27 x 108
Внешний вид	Гладкая мазь

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Аналог Molykote CU-7439 Plus — смазка CONDOR OIL-1240

Базовое масло	Полиальфаолефин
Нагрузка сваривания, не менее	3800

CONDOR OIL-1240 – медная синтетическая паста с отличными антизадирными свойствами и работоспособностью в широком температурном интервале. Противостоит образованию нагара, предупреждает схватывание и сваривание сопряженных поверхностей и обеспечивает прекрасный антикоррозионный эффект.

Позволяет регулировать момент затяжки и избежать срыва и самопроизвольного свинчивания резьбы. Может использоваться как резьбовая смазка для подвижных и неразъемных соединений и в качестве антиприхватывающего смазочного материала.

Состав

Паста разработана на синтетическом масле с введением неорганического загустителя. Также содержит ультрадисперсные порошки меди, дисульфида молибдена и другие твердые смазывающие вещества и оптимизирующие присадки.

Преимущественные особенности

Смазочный материал позволяет регулировать крутящий момент прикладываемых сил и может использоваться для оборудования, установленного на открытых производственных площадках. Упрощает проведение демонтажа и повышает уровень надежности и производительности сборочных работ. Также для пасты характерны:

- высокие свойства электропроводности;
- отличная герметизация узлов и увеличение циклов скручивания;
- защита резьбы от разрушения даже в условиях повышенной влажности и высоких температур.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Аналог Molykote CU-7439 Plus — смазка CONDOR OIL-1240

Назначение

CONDOR OIL-1240 рекомендована обработки резьбовых соединений, фитингов и крепежных узлов:

- подверженных воздействию агрессивных сред, влажности и термовоздействию;
- двигателей внутреннего сгорания, систем отвода газов, амортизационных групп;
- трубопроводов и фланцевой арматуры магистралей теплоцентралей;
- камер сгорания, масляных горелок теплогенерирующих установок.

Рекомендации по нанесению

Для максимального эффекта и хорошей адгезии участок резьбы или поверхности скольжения изначально очищается от грязевых отложений и обезжиривается для полного удаления жировых и масляных следов и остатков ранее использованных смазочных материалов. Паста наносится шпателем, кисточкой или шприцем на обрабатываемую поверхность или на резьбовой сегмент и часть болта, прилегающую к головке. Избыток снимается ледерином.

Не допускается использование CONDOR OIL-1240 в качестве традиционной консистентной смазки. Паста может смешиваться исключительно с продуктами идентичного состава.

По вопросам приобретения Аналог Molykote CU-7439 Plus — смазка CONDOR OIL-1240 и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Аналог Molykote CU-7439 Plus — смазка CONDOR OIL-1240

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов