



Аналог Molykote DX Paste — смазка CONDOR OIL DX



Техническая консультация

Показатель	CONDOR OIL DX	Molykote DX Paste
Цвет	Белый	Белый
Базовое масло	Минеральное	Минеральное
Антифрикционные добавки	Политетрафторэтилен (ПТФЭ), оксид цинка	Политетрафторэтилен (ПТФЭ), оксид цинка
Рабочие температуры, °C	от -35 до +160	от -25 до +125
Вязкость базового масла при 40 °C	120	110
Коллоидная стабильность, %	2-3	3,8

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Пенетрация	285-315	285-315
Нагрузка сваривания, Н	5000	4800
Показатель износа, мм	0,7	0,75
Степень коррозии	0-1	2-3

Информация о CONDOR OIL DX

Паста CONDOR OIL DX производится на основе загущенного высокоочищенного минерального масла с содержанием белых твердосмазочных веществ (политетрафторэтилена и оксида цинка), по своему составу и назначению паста соответствует импортному аналогу — пасте Molykote DX Paste, однако стоимость отечественного продукта значительно ниже.

Паста CONDOR OIL DX как и Molykote DX Paste применяется для смазывания узлов трения подверженных высоким нагрузкам, но при смазывании которых необходимо использовать чистые смазки, не содержащие графит, например таких как: бытовая и офисная техника, станки раскроя металла и ДСП, шарниры и винты станков прессования и склейки древесины, направляющие станков ЧПУ и термопластавтоматов и так далее.

Отличительными особенностями пасты является ее стойкость при работе во влажных и обводненных средах, она имеет более высокие антикоррозионные свойства за счет добавления современного комплекса антикоррозионных присадок в высокой концентрации, не вымывается водой и обеспечивает гладкое скольжение и вращение даже при высоких нагрузках за счет повышенной несущей способности смазочной пленки. Паста CONDOR OIL DX предотвращает схватывание при высокой нагрузке и образование задиров, имеет свойства противоаварийной смазки, а также защищает узлы от проблем с демонтажными работами при техническом обслуживании.

[Техническая консультация](#)



Характеристики

Антифрикционные добавки	Политетрафторэтилен (ПТФЭ), оксид цинка
Верхняя рабочая температура	+160 °С
Диаметр пятна износа при 20 кгс, мм	0,7
Кинематическая вязкость базового масла при 40°С, сст	120
Коллоидная стабильность, %	2-3
Нижняя рабочая температура, не выше	-35 °С
Пенетрация после перемешивания при 25 °С, 0,1 мм	285-315
Степень коррозии	0-1
Цвет смазки	Белый
Базовое масло	Минеральное
Нагрузка сваривания, не менее	5000

Паста CONDOR OIL DX производится на основе загущенного высокоочищенного минерального масла с содержанием белых твердосмазочных веществ (политетрафторэтилена и оксида цинка)

Паста CONDOR OIL DX применяется для смазывания узлов трения подверженных высоким нагрузкам, но при смазывании которых необходимо использовать чистые смазки, не содержащие графит, например таких как: бытовая и офисная техника, станки раскроя металла и ДСП, шарниры и винты станков прессования и склейки древесины, направляющие станков ЧПУ и термопластавтоматов и так далее.

Отличительными особенностями пасты является ее стойкость при работе во влажных и обводненных средах, она имеет высокие антикоррозионные свойства за счет добавления современного комплекса антикоррозионных присадок в высокой концентрации, не вымывается водой и обеспечивает гладкое скольжение и вращение даже при высоких нагрузках за счет повышенной несущей способности смазочной пленки.

Паста CONDOR OIL DX предотвращает схватывание при высокой нагрузке и образование задиров, имеет свойства противоаварийной смазки, а также защищает узлы от проблем с демонтажными работами при техническом обслуживании.



Аналог Molykote DX Paste — смазка CONDOR OIL DX

По вопросам приобретения Аналог Molykote DX Paste — смазка CONDOR OIL DX и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов