



Аналог Molykote G-0102 — смазка CONDOR OIL SCG-150M



Техническая консультация

Показатель	CONDOR OIL SCG-150M	Molykote G-0102
Цвет	Коричневый	Коричневый
Базовое масло	Минеральное	Минеральное
Загуститель	Загуститель на базе кальциевого комплекса	Загуститель на базе кальциевого комплекса
Присадки	Противозадирные и антиокислительные	Противозадирные

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Аналог Molykote G-0102 — смазка CONDOR OIL SCG-150M

Фактор скорости, мм*об/мин	400000	450000
Диапазон рабочих температур, °C	-25 до +150	от -25 до +140
Кинематическая вязкость базового масла при 40 °C, сст	200	150
Кинематическая вязкость базового масла при 100 °C, сст	15	11,2
Пенетрация перемешанной смазки (60 циклов), мм/10	275-300	275...295
Класс консистенции по NLGI	1-2	2
Температура каплепадения, °C	> 300	> 300
Выделение масла (168 ч, 40 °C), %	< 5,0	< 4,0
Водостойкость (3 ч, 90 °C)	0	0
Нагрузка сваривания (испытание на четырехшариковой машине трения, 1450 об/мин/10 с), Н	4200	3200
Критическая нагрузка	200	200
Показатель износа (испытание на четырехшариковой машине трения, 1450 об/мин/400 Н/1 ч)	0,51	0,55

Информация о CONDOR OIL SCG-150M

Термостойкая кальциевая смазка, демонстрирующая высокую водостойкость и отличную несущую способность. Предназначена для высокоскоростных приложений и тяжелонагруженных пар трения, эксплуатируемых в условиях температурного интервала -25...+140°C.

Краткая характеристика продукта

CONDOR OIL SCG-150M - пластичная смазка, созданная на минеральной дисперсной основе и загущенная k-Ca мылом. Обладает мягкой однородной консистенцией и также содержит ингибитор коррозии и пакет антизадирных присадок В результате синергетического взаимодействия всех компонентов продукт приобрел способность:

- обеспечивать разделительный и смазочный эффект даже в условиях высокой влажности;

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Аналог Molykote G-0102 — смазка CONDOR OIL SCG-150M

- значительно предупреждать износ, задиры и коррозию черных и цветных металлов;
- сопротивляться сбрасыванию и смыванию холодной и горячей водой.

Смазка имеет температуру каплепадения более +300°C и работоспособна в расширенном интервале низких и плюсовых температур. Характеризуется термоокислительной стабильностью и находит обширное применение при обслуживании:

- химико-технологических охлаждающих и конденсационных аппаратов;
- комплексов по водоподготовке;
- гидротехнических установок;
- механизмов горнодобывающей отрасли;
- производственных линий металлургических мощностей;
- оборудования фармацевтических и пищевых предприятий, где присутствует влажность, но исключен вероятный контакт с компонентами и готовой продукцией.

Рекомендована для смазывания подшипников и направляющих качения и скольжения, шлицевых соединений и сильно нагруженных узлов. Экономична в применении и значительно увеличивает срок службы деталей и механизмов.

CONDOR OIL SCG-150M как и смазка MOLYKOTE G-0102 может использоваться в качестве антиаварийной смазки, но плохо совместима с другими смазочными материалами.

Техническая консультация

Характеристики

Верхняя рабочая температура	+150 °C
Водостойкость	0-90

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Аналог Molykote G-0102 — смазка CONDOR OIL SCG-150M

Кинематическая вязкость базового масла при 40°C, сст	200
Нижняя рабочая температура, не выше	-25 °C
Пенетрация после перемешивания при 25 °C, 0,1 мм	265-320
Цвет смазки	Коричневый
Базовое масло	Минеральное
Температура каплепадения, °C не ниже	300
Нагрузка сваривания, не менее	4000

CONDOR OIL SCG-150M — высокотемпературная смазка на основе минерального масла загущенного комплексным кальциевым мылом и содержит пакет антиокислительных присадок. Смазка предназначена для смазывания подшипников качения и других узлов трения при работе в обводненных средах, при воздействии температур до +150 градусов и характеризуется хорошей противокоррозионной и защитной способностью, выдерживает влияние воды и пара, обеспечивает смазывание при значительных нагрузках.

Типичное применение:

- химико-технологических охлаждающих и конденсационных аппаратов;
- комплексов по водоподготовке;
- гидротехнических установок;
- механизмов горнодобывающей отрасли.

По вопросам приобретения Аналог Molykote G-0102 — смазка CONDOR OIL SCG-150M и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Аналог Molykote G-0102 — смазка CONDOR OIL SCG-150M

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов