



Аналог Molykote G -RAPID PLUS — паста CONDOR OIL GP-842



#### Техническая консультация

Показатель	CONDOR OIL GP-842	Molykote G -RAPID PLUS
Цвет	Черный	Черный
Базовое масло	Минеральное	Минеральное
Добавки	графит, дисульфид молибдена	графит, дисульфид молибдена
Присадки	Усилитель адгезии	Усилитель адгезии
Загуститель	Литиевое мыло	Литиевое мыло
Диапазон рабочих температур, °C	от -35 до +250	до +250

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Пенетрация неперемешанной смазки	255-275	255-275
Верхний предел рабочих температур	450	450
Нагрузка сваривания	6800	5300
Коэффициент трения для посадки с натягом	0,06	0,06

### Информация о CONDOR OIL GP-842

Molykote G -RAPID PLUS минеральная монтажная паста, содержащая высокоэффективные твердые смазочные компоненты и обладающая водостойкостью и высокой несущей способностью. Является высокотемпературным продуктом и способна надежно герметизировать и обеспечивать стойкий разделительный эффект. Нами разработан аналог данной пасты — CONDOR OIL GP-842

### Характеристики CONDOR OIL GP-842

Как и импортный аналог паста CONDOR OIL GP-842 создана на минеральном базовом масле и из-за наличия в составе коллоидного графита, ультрадисперсного порошка дисульфида молибдена имеет насыщенный черный цвет. Паста характеризуется:

- работоспособностью в расширенном интервале низких и плюсовых температур;
- улучшенными противоизносными и антикоррозионными свойствами;
- водостойкостью и химической стабильностью;
- низким коэффициентом трения.

Паста обеспечивает отличный уплотнительный эффект и предупреждает сваривание поверхностей, прерывистое скольжение и заклинивание при накручивании и скручивании резьбы. Ее применение упрощает последующий демонтаж и позволяет регулировать момент затяжки. Может использоваться в качестве антиаварийного смазочного материала и для облегчения режущей обработки металлоизделий.

Эксплуатационные и защитные свойства обуславливают обширную сферу применения смазочного материала. CONDOR OIL GP-842 подходит для обработки:

- подшипников скольжения;

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Аналог Molykote G -RAPID PLUS — паста CONDOR OIL GP-842

- цепных и зубчатых передач;
- шлицевых и резьбовых соединений;
- направляющий качения и скольжения;
- фланцевых устройств запорной арматуры;
- регулировочных клиньев;
- поршней и цилиндров.

Стойкость к выдавливанию, высоким температурам и влажности делает применение пасты CONDOR OIL GP-842 целесообразным при обслуживании зажимных патронов, устройств с ходовыми винтами и коробками передач. А также ударного инструмента и термостатических установок.

#### Техническая консультация

#### Характеристики

Антифрикционные добавки	Графит, дисульфид молибдена
Верхняя рабочая температура	+450 °С
Коэффициент трения для посадки с натягом	0,06
Нижняя рабочая температура, не выше	-35 °С
Пенетрация без перемешивания, при 25 °С, 0,1 мм	255-275
Цвет смазки	Черный
Загуститель	Литиевое мыло
Базовое масло	Минеральное
Присадки	Усилитель адгезии
Нагрузка сваривания, не менее	6800

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Монтажная паста на основе минерального масла, содержащая высокоэффективные твердые смазочные компоненты и обладающая водостойкостью и высокой несущей способностью.

Паста характеризуется:

- работоспособностью в расширенном интервале низких и плюсовых температур;
- улучшенными противоизносными и антикоррозионными свойствами;
- водостойкостью и химической стабильностью;
- низким коэффициентом трения.

Паста обеспечивает отличный уплотнительный эффект и предупреждает сваривание поверхностей, прерывистое скольжение и заклинивание при накручивании и скручивании резьбы. Ее применение упрощает последующий демонтаж и позволяет регулировать момент затяжки. Может использоваться в качестве антиаварийного смазочного материала и для облегчения режущей обработки металлоизделий.

Эксплуатационные и защитные свойства обуславливают обширную сферу применения смазочного материала. CONDOR OIL GP-842 подходит для обработки:

- подшипников скольжения;
- цепных и зубчатых передач;
- шлицевых и резьбовых соединений;
- направляющий качения и скольжения;
- фланцевых устройств запорной арматуры;
- регулировочных клиньев;
- поршней и цилиндров.

По вопросам приобретения Аналог Molykote G -RAPID PLUS — паста CONDOR OIL GP-842 и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Аналог Molykote G -RAPID PLUS — паста CONDOR OIL GP-842

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов