



Аналог Molykote HSC Plus — смазка CONDOR OIL OM



Техническая консультация

Показатель	CONDOR OIL OM	Molykote HSC Plus
Цвет	Медный	Медный
Базовое масло	Минеральное	Минеральное
Антифрикционные добавки	Дисульфид молибдена, медный порошок и другие твердые смазочные материалы	Дисульфид молибдена, медный порошок и другие твердые смазочные материалы
Верхний предел рабочих температур твердых смазочных материалов, входящих в состав продукта, °C	+1100	+1100

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Аналог Molykote HSC Plus — смазка CONDOR OIL OM

Пенетрация	240-290	250-280
Температура каплепадения	нет	нет
Плотность при 20 °С	1,3-1,5	1,4
Нагрузка сваривания, Н	5000	4800
Показатель износа, мм	0,6	0,6

Информация о CONDOR OIL OM

Высокотемпературная резьбовая паста, имеет токопроводящие свойства, предназначенная для обработки электрических контактов, резьбовых, шлицевых и шпоночных соединений. Обладает улучшенными антифрикционными свойствами и высокой термостойкостью. Инертна старению и имеет очень длительный межсервисный интервал.

Паста CONDOR OIL OM как замена Molykote HSC Plus

CONDOR OIL OM- смазочный материал с консистентной текстурой, созданный на минеральном базовом масле. Характерный медный оттенок указывает на наличие в ней ультрадисперсного металлического порошка Cu. Но кроме меди, паста содержит сложный комплекс твердосмазочных агентов, в который входят порошки дисульфида молибдена и других элементов.

Обладает свойствами проводника и прецизионной термоокислительной стабильностью. Характеризуется высокой несущей способностью и образует тонкий слой высокой прочности, способный эффективно предупреждать:

- атмосферную, химическую и электрохимическую коррозию;
- фрикционный и механический износ;
- сваривание и заклинивание резьбы и сопряженных деталей;
- скачкообразное движение.

Применение пасты позволяет контролировать усилие затяжки и за счет большого срока службы упрощает обработку труднодоступных мест. Как и паста MOLYKOTE HSC PLUS подходит для применения в качестве антиаварийной смазки. Оптимизирует тепловое состояние электрических контактов и снижает

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Аналог Molykote HSC Plus — смазка CONDOR OIL OM

потери электроэнергии.

Область применения пасты CONDOR OIL OM:

- газовые и паротурбины;
- электрические аппараты и машины;
- фланцевые соединения химико-технологического оборудования;
- турбоагрегаты и промышленные горелки;
- термопластавтоматы и экструдеры.

Не содержит никель и свинец. Практически идентична пасте MOLYKOTE HSC PLUS но стоимость в два раза ниже чем у импортного аналога.

Техническая консультация

Характеристики

Антифрикционные добавки	Дисульфид молибдена, медный порошок и другие твердые смазочные материалы
Верхняя рабочая температура	+1100 °С
Диаметр пятна износа при 20 кгс, мм	0,6
Пенетрация после перемешивания при 25 °С, 0,1 мм	240-290
Плотность при 15 °С, гр/см3	1,3-1,5
Цвет смазки	Медный
Базовое масло	Минеральное
Температура каплепадения, °С не ниже	Нет

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Аналог Molykote HSC Plus — смазка CONDOR OIL OM

Нагрузка сваривания, не менее 5000

Высокотемпературная резьбовая паста CONDOR OIL OM на основе минерального масла и органического загустителя, имеющая токопроводящие свойства и предназначенная для обработки электрических контактов, резьбовых, шлицевых и шпоночных соединений. Обладает улучшенными антифрикционными свойствами и высокой термостойкостью.

Область применения пасты CONDOR OIL OM:

- газовые и паротурбины;
- электрические аппараты и машины;
- фланцевые соединения химико-технологического оборудования;
- турбонагнетатели и промышленные горелки;
- термопластавтоматы и экструдеры.

Не содержит тяжелых металлов, обеспечивает электропроводность и снижение потерь электроэнергии.

По вопросам приобретения Аналог Molykote HSC Plus — смазка CONDOR OIL OM и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов