



Аналог Molykote Longterm 2 Plus — смазка CONDOR OIL LTG



Техническая консультация

Показатель	CONDOR OIL LTG	Molykote Longterm 2 Plus
Цвет	Черный	Черный
Базовое масло	Минеральное	Минеральное
Добавки	Дисульфид молибдена, графит	Дисульфид молибдена, графит
Присадки	Ингибитор коррозии, противозадирная присадка, усилитель адгезии	Ингибитор коррозии, противозадирная присадка, усилитель адгезии
Загуститель	Литиевое мыло	Литиевое мыло

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Аналог Molykote Longterm 2 Plus — смазка CONDOR OIL LTG

Диапазон рабочих температур, °C	от -25 до +110	от -25 до +110
Кинематическая вязкость базового масла при 40 °C	265	265
Температура каплепадения, °C	≥190	≥175
Пенетрация перемешанной смазки	265-295	265-295
Нагрузка сваривания	3800	3800

Информация о CONDOR OIL LTG

Тугоплавкая литиевая смазка CONDOR OIL LTG, предназначенная для обслуживания сильно нагруженных и высокоскоростных пар трения разработана в качестве замены для смазки Molykote Longterm 2 Plus. Коллоидно и механически стабильный продукт с улучшенными антифреттингowymi качествами, рассчитанный на долговременную работу.

Пластичная смазка CONDOR OIL LTG создана на минеральном базовом масле и литиевом загустителе. В формулу смазочного материала также введен комплексный пакет, состоящий из ингибитора коррозии, усилителя адгезии и противозадирных агентов.

Смазка CONDOR OIL LTG, как и импортный аналог Molykote Longterm 2 Plus хорошо сопротивляется окислению и старению. Она отлично зарекомендовала себя при работе в условиях повышенной влажности и запыленности и характеризуется:

- отличной водостойкостью;
- высокой несущей и укрывной способностью;
- улучшенными антикоррозионными и противозадирными качествами.

Смазка формирует защитный слой, который надежно удерживается на обработанных поверхностях и стойко сопротивляется разрыву, сдвиговым деформациям и вымыванию. Наличие графита и дисульфида молибдена обуславливает улучшенные трибологические свойства. CONDOR OIL LTG способна эффективно снижать коэффициент трения, а также предупреждать или упорядочивать износ, истинное и ложное бринеллирование. Ее применение исключает вероятность схватывания поверхностей и скачкообразное движение.

Основная область применения CONDOR OIL LTG - подшипники, направляющие, резьбовые, шпоночные и шлицевые соединения:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Аналог Molykote Longterm 2 Plus — смазка CONDOR OIL LTG

- ходовой системы автотранспорта и промышленных транспортных механизмов;
- металлургического и вентиляционного оборудования;
- дерево- и металлорежущих станков;
- конвейеров.

Минеральная основа может негативно влиять на резиновые и пластмассовые материалы, поэтому мы рекомендуем применять CONDOR OIL LTG только для пар трения, выполненных из металла.

Техническая консультация

Характеристики

Антифрикционные добавки	Дисульфид молибдена, графит
Верхняя рабочая температура	+110 °С
Кинематическая вязкость базового масла при 40°С, сСт	265
Нижняя рабочая температура, не выше	-25 °С
Пенетрация после перемешивания при 25 °С, 0,1 мм	265-295
Цвет смазки	Черный
Загуститель	Литиевое мыло
Базовое масло	Минеральное
Присадки	Ингибитор коррозии, противозадирная присадка, усилитель адгезии
Температура каплепадения, °С не ниже	190
Нагрузка сваривания, не менее	3800

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Аналог Molykote Longterm 2 Plus — смазка CONDOR OIL LTG

CONDOR OIL LTG — литевая смазка предназначенная для обслуживания сильно нагруженных и высокоскоростных пар трения.

Смазка CONDOR OIL LTG хорошо сопротивляется окислению и старению, при работе в условиях повышенной влажности и запыленности и характеризуется:

- отличной водостойкостью;
- высокой несущей и укрывной способностью;
- улучшенными антикоррозионными и противозадирными качествами.

Смазка формирует защитный слой, который надежно удерживается на обработанных поверхностях, наличие графита и дисульфида молибдена обуславливает улучшенные трибологические свойства.

Основная область применения CONDOR OIL LTG - подшипники, направляющие, резьбовые, шпоночные и шлицевые соединения:

- ходовой системы автотранспорта и промышленных транспортных механизмов;
- металлургического и вентиляционного оборудования;
- дерево- и металлорежущих станков;
- конвейеров.

По вопросам приобретения Аналог Molykote Longterm 2 Plus — смазка CONDOR OIL LTG и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов