



Аналог Molykote P-37 — смазка CONDOR OIL GP-1437



#### Техническая консультация

Показатель	CONDOR OIL GP-1437	Molykote P-37
Цвет	Черный	Серо-черный
Базовое масло	Минеральное	Минеральное
Добавки	Твердые смазочные материалы	Твердые смазочные материалы
Присадки	Усилитель адгезии	Усилитель адгезии
Загуститель	Литиевое мыло	Литиевое мыло
Диапазон рабочих температур, °С	от -40 до +1400	от -40 до +1400
Пенетрация перемешанной смазки	310-340	310-340

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Аналог Molykote P-37 — смазка CONDOR OIL GP-1437

Верхний предел рабочих температур	1400	1400
Нагрузка сваривания	4000	4000
Коэффициент трения для посадки с натягом	0,09	0,09

### **Информация о CONDOR OIL GP-1437**

Резьбовая минеральная паста Molykote P-37 с повышенным содержанием твердосмазочных агентов, используется в широком диапазоне температур, однако достаточно высокая стоимость вызывает повышенные траты потребителя, поэтому нами был разработан отечественный аналог — паста CONDOR OIL GP-1437.

Паста CONDOR OIL GP-1437, надежно герметизирует и защищает резьбовые соединения от коррозии и схватывания сопряженных поверхностей. Предупреждает самопроизвольный ход и срыв резьбы. Рекомендована для обработки изделий из легированных жаропрочных и аустенитных нержавеющей сталей.

### **CONDOR OIL GP-1437 — смазочная паста для высоких температур**

CONDOR OIL GP-1437 – смазочная паста с темно-серой однородной текстурой, созданная на минеральной дисперсной основе и АТСП. Демонстрирует высокую несущую и разделительную способность, эффективно предупреждает корродирующий и механический износ.

Обладает высокой адгезионной способностью и создает уплотнительный слой:

- инертный к старению и пересыханию;
- сопротивляющийся воздействию вибраций и ударных нагрузок;
- обеспечивающий длительную антикоррозионную и противоизносную защиту.

Ключевое преимущество перед аналогами - прецизионная термостойкость. Продукт способен сохранять свои эксплуатационные качества вплоть до +1400°C и при этом также работоспособен при морозах до -40°C. Кроме смазывания резьбовых соединений CONDOR OIL GP-1437 как и паста MOLYKOTE P-37 может использоваться для обработки подшипников скольжения, шпоночных и шлицевых пар, направляющих скольжения.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



#### Сферы применения:

- энергетическое оборудование;
- паро- и теплогенерирующие установки;
- печи керамической и стекольной промышленности;
- затворы и резьбовые узлы шиберов литейных машин;
- бурильные комплексы и обсадные колонны;
- насосно-вентиляционные установки;
- запорно-регулирующая арматура.

Паста позволяет точно регулировать момент затяжки резьбы и в значительной мере упрощает выполнение монтажно-сборочных и демонтажных работ. Может использоваться как антиаварийная смазка. Не содержит свинца, серы, хлора, никеля и других токсичных компонентов.

#### Техническая консультация

#### Характеристики

Антифрикционные добавки	Твердые смазочные материалы
Верхняя рабочая температура	+1400 °С
Коэффициент трения для посадки с натягом	0,09
Нижняя рабочая температура, не выше	-40 °С
Пенетрация после перемешивания при 25 °С, 0,1 мм	310-340
Цвет смазки	Черный
Загуститель	Литиевое мыло

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Аналог Molykote P-37 — смазка CONDOR OIL GP-1437

Базовое масло	Минеральное
Присадки	Усилитель адгезии
Нагрузка сваривания, не менее	4000

Резьбовая паста с повышенным содержанием твердосмазочных агентов, используется в широком диапазоне температур, надежно герметизирует и защищает резьбовые соединения от коррозии и схватывания сопряженных поверхностей. Предупреждает самопроизвольный ход и срыв резьбы. Рекомендована для обработки изделий из легированных жаропрочных и аустенитных нержавеющей стальных сплавов.

Смазочная паста обладает высокой адгезионной способностью и создает уплотнительный слой:

- инертный к старению и пересыханию;
- сопротивляющийся воздействию вибраций и ударных нагрузок;
- обеспечивающий длительную антикоррозионную и противоизносную защиту.

Сферы применения:

- энергетическое оборудование;
- паро- и теплогенерирующие установки;
- печи керамической и стекольной промышленности;
- затворы и резьбовые узлы шиберов литейных машин;
- бурильные комплексы и обсадные колонны;
- насосно-вентиляционные установки;
- запорно-регулирующая арматура.

Паста позволяет точно регулировать момент затяжки резьбы и в значительной мере упрощает выполнение монтажно-сборочных и демонтажных работ. Может использоваться как антиаварийная смазка. Не содержит свинца, серы, хлора, никеля и других токсичных компонентов.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Аналог Molykote P-37 — смазка CONDOR OIL GP-1437

По вопросам приобретения Аналог Molykote P-37 — смазка CONDOR OIL GP-1437 и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов