



Аналог Molykote TP-42 — паста CONDOR OIL GF



Техническая консультация

Показатель	CONDOR OIL GF	Molykote TP-42
Цвет	Беловатый	Светло-бежевый
Базовое масло	Полусинтетическое	Полусинтетическое
Добавки	Твердые смазочные материалы	Твердые смазочные материалы
Присадки	Усилитель адгезии	Усилитель адгезии
Загуститель	Литиевое мыло	Литиевое мыло
Диапазон рабочих температур, °C	от -35 до +250	до +250

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Аналог Molykote TP-42 — паста CONDOR OIL GF

Пенетрация неперемешанной смазки	280	265-300
Температура каплепадения, не менее	150	125
Нагрузка сваривания	3000	3000
Коэффициент трения для посадки с натягом	0,09	0,09

Информация о CONDOR OIL GF

Высокотемпературная полусинтетическая паста Molykote TP-42, обладает улучшенной несущей способностью и стойкостью к вымыванию и воздействию высоких давлений. Имеет широкую сферу применения и отличается хорошей сжимаемостью и разделительной способностью, что делает ее использование целесообразным в зажимных элементах, ходовых винтах и в других узлах и механизмах станочного парка.

Нами разработан аналог данной пасты не уступающий по основным характеристикам, но дешевле в несколько раз — CONDOR OIL GF

CONDOR OIL GF — паста с высокой несущей способностью

Светло-бежевая паста CONDOR OIL GF, формула которой разработана на смесевой дисперсной основе, литиевом загустителе и комплексе твердых смазочных компонентов. Продукт характеризуется:

- водостойкостью;
- хорошей адгезией и коллоидной стабильностью;
- инертностью к засорению пылеватыми частицами;
- способностью эффективно снижать коэффициент трения;
- высокими антикоррозионными и противоизносными свойствами.

Как и паста MOLYKOTE TP-42, паста CONDOR OIL GF термостойкая, не стекает и не сбрасывается. Рекомендована только для металлических пар трения, так как может вызывать деструкцию эластомеров. Ее применение позволяет эффективно нивелировать негативные последствия трения, так как паста надежно предотвращает схватывание поверхностей, скачкообразное движение, фреттинг-коррозию и фрикционный износ.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Аналог Molykote TP-42 — паста CONDOR OIL GF

Основное назначение – обслуживание пар трения, функционирующих в условиях повышенной влажности и высоких давлений, в том числе требующих использования смазочно-охлаждающих жидкостей и водорастворимых эмульсий. Реологические и защитные свойства CONDOR OIL GF позволяют применять ее для подшипников, направляющих, патронов, зубчатых передач металлообрабатывающих станков. Также подходит для смазывания сопряженных участков деталей под посадку с натягом, шлицевых соединений и регулировочных клиньев, может использоваться в качестве антиаварийного смазочного материала.

Техническая консультация

Характеристики

Антифрикционные добавки	Твердые смазочные материалы
Верхняя рабочая температура	+250 °C
Коэффициент трения для посадки с натягом	0,09
Нижняя рабочая температура, не выше	-35 °C
Пенетрация без перемешивания, при 25 °C, 0,1 мм	280
Цвет смазки	Беловатый
Загуститель	Литиевое мыло
Базовое масло	Полусинтетическое
Присадки	Усилитель адгезии
Температура каплепадения, °C не ниже	150
Нагрузка сваривания, не менее	3000

Высокотемпературная полусинтетическая паста, обладает улучшенной несущей способностью и стойкостью к вымыванию и воздействию высоких давлений. Имеет широкую сферу применения и отличается хорошей сжимаемостью и разделительной способностью, что делает ее использование

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Аналог Molykote TP-42 — паста CONDOR OIL GF

целесообразным в зажимных элементах, ходовых винтах и в других узлах и механизмах станочного парка.

Основное назначение – обслуживание пар трения, функционирующих в условиях повышенной влажности и высоких давлений, в том числе требующих использования смазочно-охлаждающих жидкостей и водорастворимых эмульсий. Реологические и защитные свойства CONDOR OIL GF позволяют применять ее для подшипников, направляющих, патронов, зубчатых передач металлообрабатывающих станков. Также подходит для смазывания сопряженных участков деталей под посадку с натягом, шлицевых соединений и регулировочных клиньев, может использоваться в качестве антиаварийного смазочного материала.

По вопросам приобретения Аналог Molykote TP-42 — паста CONDOR OIL GF и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов