



Аналог OKS 200 — смазка CONDOR OIL SMS



Техническая консультация

Показатель	CONDOR OIL SMS	OKS 200
Базовое масло	Синтетическое масло	Синтетическое масло
Загуститель	Комплексный	Литиевое мыло
Твердые смазывающие вещества	Дисульфид молибдена	Дисульфид молибдена
Вязкость базового масла при 100°C, сст	20	н.д.
Температура каплепадения, °C	> 290	н.д.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Аналог OKS 200 — смазка CONDOR OIL SMS

Пенетрация, 0.1 мм	265-290	220-250
Нижняя рабочая температура, °C	-50	-35
Верхняя рабочая температура смазки, °C	180	160
Верхняя рабочая температура пасты, °C	450	450
Нагрузка сваривания, Н	4700	2400
Цвет	Темно-серый	Черный

Информация о Синтетическая смазка CONDOR OIL SMS с MoS₂

Эксплуатационные свойства

CONDOR OIL SMS — консистентная синтетическая смазка темно-серого цвета, предназначенная для длительного смазывания нагруженных и скоростных узлов трения, подшипников качения/скольжения, зубчатых передач, шлицев, узлов трения электроинструмента при температурах от -50 до +180 градусов.

Также она может применяться в качестве монтажной пасты в узлах трения подверженных экстремальным нагрузкам и коррозионным процессам. Благодаря нахождению в составе высокоэффективного ингибитора коррозии защищает даже в условиях сероводородных и морских сред.

Сфера применения

- Высокоэффективный смазочный материал для подшипников качения и скольжения, шаровых опор для устранения прерывистого и скачкообразного движения.
- В качестве прирабочной смазки
- Обработка поверхностей металла в процессах деформации и пластического формирования
- Монтажная паста и защита от термоокислительных процессов.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Особенности и преимущества:

- Защита от износа и коррозии.
- Высокая температура каплепадения защищает от вытекания смазки из зоны трения в случае аварийного повышения температуры.
- Способна выдерживать ударные нагрузки, защищает от задигов и схватывания даже в условиях очень высоких нагрузок.
- За счет изготовления на уникальном синтетическом масле работоспособна в широком интервале температур — от -50 до +180 как обычная смазка и до 450 градусов как паста.

Смазка CONDOR OIL SMS по характеристикам не уступает импортной смазке OKS-200, а по ряду параметров даже значительно превосходит ее, но при этом по стоимости в несколько раз дешевле.

Техническая консультация

Характеристики

Антифрикционные добавки	Дисульфид молибдена
Верхняя рабочая температура	+180 °C
Кинематическая вязкость базового масла при 100°C, сст	20
Нижняя рабочая температура, не выше	-50 °C
Пенетрация после перемешивания при 25 °C, 0,1 мм	265-295
Цвет смазки	От темно-серого до черного
NLGI	2
Базовое масло	Полиальфаолефин

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Аналог OKS 200 — смазка CONDOR OIL SMS

Присадки	EP, антикоррозионные, адгезионные
Температура каплепадения, °C не ниже	290 °C

Изготавливается на основе полиальфаолефинового масла загущенного комплексным загустителем, содержит высокоэффективный ингибитор коррозии и пакет противозадирных присадок, в качестве твердой смазки в состав включен дисульфид молибдена.

У смазки широкий температурный диапазон от -50 до + 180 градусов, в качестве сухой смазки работает до 450 градусов, высокая несущая способность - нагрузка сваривания не менее 4700 Н, смазка водостойкая и не вымывается даже горячей водой.

Благодаря изготовлению на маслах ПАО не вызывает деформирования или изменения геометрических размеров полимерных и резинотехнических изделий и может использоваться для смазывания поверхностей пар сопряжения металл-полимер-рти.

У смазки небольшое сопротивление сдвигу при низких температурах, что позволяет ее использовать даже в автоматических системах подачи смазочных материалов при крайне низких температурах.

Смазка CONDOR OIL-SMS применяется для длительного смазывания нагруженных и скоростных узлов трения, подшипников качения/скольжения, зубчатых передач, шлицев, узлов трения электроинструмента.

По вопросам приобретения Аналог OKS 200 — смазка CONDOR OIL SMS и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов