



Аналог OKS 240 — смазка CONDOR OIL 1240



Техническая консультация

Показатель	CONDOR OIL-1240 OKS 240	
Базовое масло	Синтетическое	Синтетическое
Загуститель	Неорганический	Неорганический
Вязкость базового масла при 40°C, сст	320	нет информации
Вязкость базового масла при 100°C, сст	55	нет информации
Температура каплепадения, °C	свыше 300	нет

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Аналог OKS 240 — смазка CONDOR OIL 1240

Пенетрация, 0.1 мм	280-310	290-330
Нижняя рабочая температура, °C	-30	-30
Верхняя рабочая температура, °C	+1100	+1100
Цвет	Медный	Медный
Нагрузка сваривания, Н	3800	2800
Электропроводимость	$2,27 \cdot 10^8$	$2,27 \cdot 10^8$

Информация о Медная паста CONDOR OIL-1240

OKS 240 - противозадирная медная паста — аналогичная медной пасте CONDOR OIL 1240

Высокотемпературная противозадирная смазка CONDOR OIL-1240 для резьбовых соединений на основе синтетического масла загущенного неорганическим загустителем и добавлением медного мелкодисперсного порошка в качестве твердосмазочного наполнителя для защиты от коррозии, задиров и схватывания резьбовых посадок и болтовых соединений.

Применяется:

- Обработка резьбовых соединений работающих при высоких температурах и условиях коррозионного воздействия окружающей среды
- Болтовые соединения фланцев арматуры, в том числе паропроводной
- Резьбовые соединения автомобильного транспорта (камеры сгорания, системах выпуска выхлопных газов, амортизаторов и так далее)

Преимущества и польза

- Позволяет производить легкий и надежный демонтаж без разрушения конструктивных соединений, в том числе после длительной эксплуатации в режиме воздействия термоокислительных процессов.
- Обеспечивает требуемое значение момента затяжки
- Электропроводимость смазки

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Характеристики медной пасты CONDOR OIL-1240 не уступают импортной смазке OKS 240, а стоимость при этом значительно ниже. На момент написания этой статьи стоимость смазки OKS-240 в большой фасовке составляла более 4000 руб/кг (апрель 2020 года), CONDOR OIL-1240 обойдется вам в почти 2 раза дешевле при тех же эксплуатационных качествах.

Техническая консультация

Характеристики

Верхняя рабочая температура	+1100 °C
Испытание на коррозию (сталь 45)	Выдерживает
Нижняя рабочая температура, не выше	-40 °C
Пенетрация после перемешивания при 25 °C, 0,1 мм	280-310
Цвет смазки	Медный
Электропроводность	2,27 x 10 ⁸
Внешний вид	Гладкая мазь
Базовое масло	Полиальфаолефин
Нагрузка сваривания, не менее	3800

CONDOR OIL-1240 – медная синтетическая паста с отличными антизадирными свойствами и работоспособностью в широком температурном интервале. Противостоит образованию нагара, предупреждает схватывание и сваривание сопряженных поверхностей и обеспечивает прекрасный антикоррозионный эффект.

Позволяет регулировать момент затяжки и избежать срыва и самопроизвольного свинчивания резьбы. Может использоваться как резьбовая смазка для подвижных и неразъемных соединений и в качестве антиприхватающего смазочного материала.



Аналог OKS 240 — смазка CONDOR OIL 1240

Состав

Паста разработана на синтетическом масле с введением неорганического загустителя. Также содержит ультрадисперсные порошки меди, дисульфида молибдена и другие твердые смазывающие вещества и оптимизирующие присадки.

Преимущественные особенности

Смазочный материал позволяет регулировать крутящий момент прикладываемых сил и может использоваться для оборудования, установленного на открытых производственных площадках. Упрощает проведение демонтажа и повышает уровень надежности и производительности сборочных работ. Также для пасты характерны:

- высокие свойства электропроводности;
- отличная герметизация узлов и увеличение циклов скручивания;
- защита резьбы от разрушения даже в условиях повышенной влажности и высоких температур.

Назначение

CONDOR OIL-1240 рекомендована обработки резьбовых соединений, фитингов и крепежных узлов:

- подверженных воздействию агрессивных сред, влажности и термовоздействию;
- двигателей внутреннего сгорания, систем отвода газов, амортизационных групп;
- трубопроводов и фланцевой арматуры магистралей теплоцентралей;
- камер сгорания, масляных горелок теплогенерирующих установок.

Рекомендации по нанесению

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Аналог OKS 240 — смазка CONDOR OIL 1240

Для максимального эффекта и хорошей адгезии участок резьбы или поверхности скольжения изначально очищается от грязевых отложений и обезжиривается для полного удаления жировых и масляных следов и остатков ранее использованных смазочных материалов. Паста наносится шпателем, кисточкой или шприцем на обрабатываемую поверхность или на резьбовой сегмент и часть болта, прилегающую к головке. Избыток снимается ледерином.

Не допускается использование CONDOR OIL-1240 в качестве традиционной консистентной смазки. Паста может смешиваться исключительно с продуктами идентичного состава.

По вопросам приобретения Аналог OKS 240 — смазка CONDOR OIL 1240 и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов