



Аналог OKS 250 — CONDOR OIL 1400



Техническая консультация

Показатель	CONDOR OIL 1400	OKS 250
Базовое масло	Синтетическое	Синтетическое
Загуститель	Полимочевина	Полимочевина
Твердые смазочные вещества	Белые твердые смазочные вещества	Белые твердые смазочные вещества
Присадки	Противозадирные и противоизносные	Мо _x -Active
Вязкость базового масла при 40°C, сст 24		21

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Аналог OKS 250 — CONDOR OIL 1400

Температура каплепадения, °C	Не нормируется	Не нормируется
Пенетрация, 0.1 мм	265-320	280-320
Нижняя рабочая температура, °C	-40	-40
Верхняя рабочая температура, °C	200 (1400 как сухая смазка)	200 (1400 как сухая смазка)
Цвет	Бежевый	Бежевый
Плотность (при 20°C), гр/см3	1,25	1,25
Нагрузка сваривания, Н	4000	3600
Момент разрушения, Нм	<2,7 х момента затяжки	<2,7 х момента затяжки
Коэффициент трения в резьбе	0,16	0,15

Информация о Паста CONDOR OIL-1400

OKS 250 – Высокотемпературная паста на керамической основе для смазки высоконагруженных поверхностей скольжения. Аналогом этой пасты является паста CONDOR OIL-1400

Указания по применению

Равномерно нанести достаточное количество на поверхность прилегания головки винта/гайки и резьбу с помощью кисточки, шпателя и т.п. Паста берет на себя также задачи уплотнения.

Области применения

Смазка высоконагруженных поверхностей скольжения при небольших скоростях скольжения или осциллирующих движениях, например, в случае резьбовых, вставных и байонетных соединений из высоколегированных сталей или цветных металлов

Разделение поверхностей на резьбовых соединениях с высокой термической нагрузкой, например, в двигателях внутреннего сгорания и турбинах

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Аналог OKS 250 — CONDOR OIL 1400

Защита от коррозии винтов, штифтов, болтов, фланцев, шпинделей и мест посадки

Для соединений из нержавеющей стали.

Техническая консультация

Характеристики

Верхняя рабочая температура	+1400 °C
Испытание на коррозию (сталь 45)	Выдерживает
Кинематическая вязкость базового масла при 40°C, сст	24
Нижняя рабочая температура, не выше	-40 °C
Отрывной момент	< 3,0
Пенетрация после перемешивания при 25 °C, 0,1 мм	265-320
Температура каплепадения, °C	Неприменима
Цвет смазки	Бежевый
Загуститель	Полимоочевина
Базовое масло	Синтетическое

Высокотемпературный смазочный продукт нового поколения, созданный на основе синтетического масла загущенного полимоочевинной и керамических связующих компонентов. Не содержит металлов, имеет однородную пастообразную консистенцию и белый цвет.

CONDOR OIL-1400 — универсальная паста, содержащая керамические композиты и имеющая многофункциональные свойства. Может использоваться для монтажной сборки и обслуживания высоконагруженных кинетических пар трения типа «металл/металл».

Благодаря уникальному составу CONDOR OIL-1400 — многократно снижает износ, френдинг-коррозию и ржавление сталей, предупреждает сваривание резьбовых и плоских сопряженных поверхностей и исключает вероятность проскальзывания тяжелонагруженных пар трения. Может использоваться:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99

Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Аналог OKS 250 — CONDOR OIL 1400

- как универсальная смазка;
- для обработки высоконагруженных агрегатов;
- для смазки деталей и узлов, выполненных из нержавеющей стали и цветных сплавов.

Сфера применения

Паста CONDOR OIL-1400 — универсальный смазочный материал, который также может выполнять буферную и уплотнительную функцию. Прекрасно защищает крепежные элементы, фланцы, шпиндели, подшипники и другие металлические детали от химической, атмосферной и другой коррозии. Область применения:

- Смазывание поверхностей и деталей из нержавеющей сталей.
- Создание буферного и уплотнительного слоя на резьбовых соединениях и монтажных узлах, включая элементы, функционирующие в условиях экстремально высоких температур.
- Обслуживание высоконагруженных механизмов, пар трения качения и скольжения и тихоходных агрегатов.

Может использоваться для обработки соединений резьбового и байонетного типа, узлов и сопряжений, эксплуатируемых в условиях критических температур. Подходит для обслуживания турбинных механизмов, двигателей внутреннего сгорания, коммунальной техники, оборудования бумажной, упаковочной, химической, машиностроительной и литейной промышленности.

Преимущества

- Не содержит металлов.
- Высокая термоокислительная стабильность.
- Способна противостоять экстремальным нагрузкам и давлениям.
- Высокая стойкость к воздействию воды, пара и агрессивных сред.
- Позволяет контролировать силовое усилие затяжки резьбы.
- Универсальные трибологические характеристики.
- Улучшенные антикоррозионные свойства.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Аналог OKS 250 — CONDOR OIL 1400

- Заменяет многие пасты.
- Экономична.
- Не содержит металлов.
- Обеспечивает длительный межсмазочный период.
- Высокое сопротивление сдвиговым деформациям и давлению.
- Противостоит образованию нагара и схватыванию сопряженных поверхностей.
- Отличный антикоррозионный и противоизносный эффект.
- Обширная сфера применения.

Рекомендации по использованию

Перед нанесением обрабатываемая поверхность тщательно очищается и обезжиривается. Паста наносится равномерным слоем посредством штапеля или кисточки. Не рекомендуется заменять пастой специализированные консистентные смазки и совмещать продукт с другими составами.

Заменяет импортные аналоги

Паста CONDOR OIL-1400 заменяет такие импортные продукты как OKS-250/OKS-255, Molykote D paste, керамическую пасту PINGO, Keramikpaste, CRC CERAMIC PASTE и другие.

По вопросам приобретения Аналог OKS 250 — CONDOR OIL 1400 и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Аналог OKS 250 — CONDOR OIL 1400

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов