



Аналог OKS 252 — CONDOR OIL PG-252



#### Техническая консультация

Показатель	CONDOR OIL PG-252	OKS 252
Базовое масло	Полиалкиленгликоль	Полигликоль
Загуститель	Полимочевина	Силикат
Твердые смазочные вещества	Нет данных	Белые твердые смазочные вещества
Вязкость базового масла при 40°C, сст	340	360
Вязкость базового масла при 100°C, сст	53	57

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Температура каплепадения, °С	Не нормируется	Нет данных
Пенетрация, 0.1 мм	265-295	265-295
Нижняя рабочая температура, °С	-30	-30
Верхняя рабочая температура, °С	160 (1200 как разделительная пленка)	160 (1200 как разделительная пленка)
Цвет	Светло-серый	Светло-серый
Плотность (при 20°С), гр/см <sup>3</sup>	1,6	1,6
Нагрузка сваривания, Н	2800	Нет данных
Водостойкость	0-90	0-90
Коэффициент трения в резьбе	0,12	0,12

OKS 252 – это не содержащая металлов высокотемпературная паста для применения на резьбовых соединениях и высоконагруженных подшипниках скольжения.

### Указания по применению

Равномерно нанести достаточное количество пасты на поверхность прилегания головки винта/гайки и резьбу или на поверхность скольжения с помощью кисточки, шпателя и т.п. Паста берет на себя также задачи уплотнения. Не использовать пасту вместо консистентной смазки и смешивать только с подходящими смазочными веществами.

### Области применения

Смазка высоконагруженных поверхностей скольжения любого вида при небольших скоростях скольжения или осциллирующих движениях, например, в случае резьбовых, вставных и байонетных соединений из стали или цветных металлов.

Монтажная паста и защита от коррозии для винтов, болтов, штифтов, втулок, фланцев, валов и мест посадки во всех сферах техники пищевой промышленности.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Аналог OKS 252 — CONDOR OIL PG-252

Разделение на резьбовых соединениях с высокой термической нагрузкой даже после большой продолжительности работы.

По вопросам приобретения Аналог OKS 252 — CONDOR OIL PG-252 и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов