



Аналог OKS 255 — CONDOR OIL PU 450



Техническая консультация

Показатель	CONDOR OIL PU 450	OKS 255
Базовое масло	Минеральное	Минеральное
Загуститель	Полимочевина	Органический/Неорганический
Твердые смазочные вещества	Нет данных	Белые твердые смазочные вещества
Присадки	Нет данных	Антифрикционные, противоизносные
Вязкость базового масла при 40°C, сСт	150	Нет данных

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Вязкость базового масла при 100°C, сст	12	Нет данных
Температура каплепадения, °C	230	110
Пенетрация, 0.1 мм	265-295	310-350
Отделение масла, %	нет данных	<1.5
Нижняя рабочая температура, °C	-30	-30
Верхняя рабочая температура, °C	180 (450 как сухая смазка)	100
Цвет	Серо-черный	Белый
Плотность (при 20°C), гр/см3	Нет данных	0,93
Нагрузка сваривания, Н	4000	3400
Водостойкость	Нет данных	1-90
Испытание распылением соляного тумана, ч	Нет данных	>500
Коэффициент трения в резьбе	Нет данных	0,13

OKS 255 – Паста для керамики универсального применения для смазки монтажа высоконагруженных металлических поверхностей скольжения.

Указания по применению

Равномерно нанести достаточное количество пасты на поверхность прилегания головки винта/гайки и резьбу с помощью кисточки, шпателя и т.п. Паста берет на себя также задачи уплотнения. Не использовать пасту вместо консистентной смазки и смешивать только с подходящими смазочными материалами.

Области применения

Смазка высоконагруженных поверхностей скольжения любого вида особенно при небольших скоростях скольжения или осциллирующих движениях

Разделение поверхностей на резьбовых соединениях с высокой термической нагрузкой

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Аналог OKS 255 — CONDOR OIL PU 450

Для соединений из нержавеющей стали.

Техническая консультация

Характеристики

Антифрикционные добавки	Дисульфид молибдена
Верхняя рабочая температура	+450 °C
Кинематическая вязкость базового масла при 100°C, сст	12
Кинематическая вязкость базового масла при 40°C, сст	150
Нижняя рабочая температура, не выше	-30 °C
Цвет смазки	Серо-черный
NLGI	2
Базовое масло	Минеральное
Нагрузка сваривания, не менее	4000

CONDOR OIL PU 450 — пластичная смазка на основе смеси минеральных масел загущенных полимочевинным загустителем и содержащая дисульфид молибдена. Благодаря содержанию этого антифрикционного компонента смазка имеет темно-серый цвет и хорошие трибологические характеристики: высокую нагрузку сваривания (свыше 4000 Н), и небольшое пятно износа — 0,43 мм.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Аналог OKS 255 — CONDOR OIL PU 450

Основные сферы применения:

- Монтажная паста для резьбовых посадок
- Смазывающая паста для нагруженных подшипников качения и скольжения
- Сухое смазывание при экстремальных температурах
- Обеспечение снижения износа и продление срока службы машин и механизмов

Преимущества:

- Обеспечение смазывания без образования продуктов коксования (при высоких температурах беззольный загуститель разлагается)
- Применение способствует гладкому и ровному скольжению без рывков и образования задиров
- Высокие разделительные свойства
- Водостойкость и отличные механические свойства

По вопросам приобретения Аналог OKS 1155 — CONDOR OIL PU 450 и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов