Техническая консультация

Показатель	CONDOR OIL LT-260	OKS 260
Базовое масло	Белое масло	Белое масло
Загуститель	Литиевое мыло	Литиевое мыло
Твердые смазочные вещества	Белые твердые смазочные вещества	Белые твердые смазочные вещества
Вязкость базового масла при 40°C, сст	21	17
Температура каплепадения, °C	Не нормируется	Нет данных

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов

Пенетрация, 0.1 мм	250-295	250-280
Нижняя рабочая температура, °C	-25	-25
Верхняя рабочая температура, °C	150	150
Цвет	Бежевый	Светлый
Плотность (при 20°C), гр/см3	1,25	1,25
Нагрузка сваривания, Н	2600	2600
Водостойкость	0-90	0-90
Испытание на запрессовку	0,1	0,09
Коэффициент трения в резьбе	0,09	0,08

OKS 260 – Монтажная паста для смазки мест скольжения, для которых нежелательны темные смазочные материалы и должна быть предотвращена посадочная ржавчина

Указания по применению

Нанести пасту равномерным тонким слоем с помощью кисточки, шпателя и т.п. Удалить излишки. Не использовать пасту вместо консистентной смазки и смешивать только с подходящими смазочными.

Области применения

Монтажная смазка мест скольжения

Смазка винтов при нормальных температурах и небольших скоростях

Смазка при стыковке деталей.

По вопросам приобретения Аналог OKS 260 — CONDOR OIL LT-260 и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов