



Аналог OKS 265 — смазка CONDOR OIL LTP-265



#### Техническая консультация

| Показатель                            | CONDOR OIL LTP-265               | OKS 265                          |
|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Базовое масло                         | Полиальфаолефин                  | Полиальфаолефин                  |
| Загуститель                           | Литиевое мыло                    | Литиевое мыло                    |
| Твердые смазочные вещества            | Белые твердые смазочные вещества | Белые твердые смазочные вещества |
| Вязкость базового масла при 40°C, сст | 100                              | 100                              |
| Температура каплепадения, °C          | 160                              | ок.160                           |

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Аналог OKS 265 — смазка CONDOR OIL LTP-265

|                                 |                |         |
|---------------------------------|----------------|---------|
| Пенетрация, 0.1 мм              | 250-295        | 250-280 |
| Нижняя рабочая температура, °C  | -45            | -45     |
| Верхняя рабочая температура, °C | 110            | 110     |
| Цвет                            | Бежевый        | Светлый |
| Плотность (при 20°C), гр/см3    | Не нормируется | 0,95    |
| Нагрузка сваривания, Н          | 4600           | 4200    |
| Коэффициент трения в резьбе     | 0,1            | 0,1     |

### **Информация о CONDOR OIL LTP-265**

OKS 265 – Полностью синтетическая паста для зажимных патронов для смазки мест трения и скольжения при высоких и ударных нагрузках

### **Указания по применению**

Равномерно нанести достаточное количество пасты на функциональные поверхности с помощью кисточки, шпателя и т.п. Паста берет на себя также задачи уплотнения. Не использовать пасту вместо консистентной смазки и смешивать только с подходящими смазочными веществами.

### **Области применения**

Долговременная смазка чувствительных к загрязнениям мест скольжения при вибрационной нагрузке

Особенно хорошо подходит для смазки зажимных патронов станков

Разнообразное применение для нагруженных деталей, также при контакте со смазочно-охлаждающими средствами

Смазка управляющих и приводных механизмов

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Аналог OKS 265 — смазка CONDOR OIL LTP-265

Используется в фасовочных, этикетировочных и упаковочных машинах.

## Техническая консультация

### Характеристики

|                                                      |                     |
|------------------------------------------------------|---------------------|
| Антифрикционные добавки                              | Белые ТСМ           |
| Верхняя рабочая температура                          | +110 °С             |
| Испытание на коррозию (сталь 45)                     | Выдерживает         |
| Кинематическая вязкость базового масла при 40°С, сст | 100                 |
| Коллоидная стабильность, %                           | 3                   |
| Нижняя рабочая температура, не выше                  | -45 °С              |
| Пенетрация после перемешивания при 25 °С, 0,1 мм     | 250-295             |
| Цвет смазки                                          | Бежевый             |
| Загуститель                                          | Литиевый            |
| Базовое масло                                        | Синтетическое масло |
| Температура каплепадения, °С не ниже                 | 160                 |
| Нагрузка сваривания, не менее                        | 4600                |

Долговременная паста на основе синтетического масла для пар трения скольжения при вибрационной нагрузке, особенно хорошо подходит для смазки зажимных патронов станков. Находит разнообразное применение для смазывания нагруженных деталей, также при контакте с СОЖ и ТМС.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Аналог OKS 265 — смазка CONDOR OIL LTP-265

## Преимущества

- Стойкость к воде, пару и СОЖ
- Надежно предотвращает посадочную ржавчину и фреттинг коррозию
- Высокая эффективность благодаря оптимальной комбинации твердых смазочных веществ
- Минимальный расход благодаря образованию высокоэффективных смазочных пленок

Применяется для обработки шпинделей крупногабаритных станков, направляющих, поверхностей и подшипников скольжения, резьбовых соединений и фиксирующих элементов подверженных вибрационным нагрузкам.

По вопросам приобретения Аналог OKS 265 — смазка CONDOR OIL LTP-265 и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов