Техническая консультация

Показатель	CONDOR OIL-270	OKS-270
Базовое масло	Белое минеральное масло	Белое минеральное масло
Загуститель	Гидроксистеарат лития	Гидроксистеарат лития
Твердые смазочные вещества	Политетрафторэтилен	Политетрафторэтилен
Вязкость при 40°C, сст	100	100

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов

Температура каплепадения, °C	> 210	> 210
Пенетрация, 0.1 мм	265-310	280-310
Нижняя рабочая температура, °C	-25	-25
Верхняя рабочая температура, °C	160	125
Водостойкость	0-90	0-90
Нагрузка сваривания, Н	5000	5000
Цвет	Светлый	Светлый
Коэффициент трения в резьбе (μ)	0,09	0,09

Информация о CONDOR OIL-270 — 100 cst

Эксплуатационные свойства

CONDOR OIL-270 — смазка с консистентной текстурой белого цвета, предназначенная для обработки узлов и пар скольжения и качения, чувствительных к загрязнению.

Сфера применения

- Универсальный продукт для смазывания деталей и элементов, чувствительных к чистоте смазочного материала.
- Обслуживание механизмов, работающих в условиях высокой запыленности.
- Монтажная и буферная смазка с увеличенным интервалом замены.

Особенности и преимущества:

- Отличные антикоррозионные свойства.

- Инертность к загрязнению и засорению пылеватыми частицами и взвесями.
- Способность быстро формировать пленочное покрытие повышенной прочности к разрыву и выдавливанию.
- Высокая эффективность за счет оптимальной концентрации твердых неорганических компонентов и оригинальной формулы состава.
- Экономичность в использовании пролонгированный смазывающий эффект.
- Минимизация вибраций, шумов и люфтов.

Смазка CONDOR OIL-270 по характеристикам не уступает импортной смазке OKS но при этом по стоимости практически в два раза дешевле. Также она может выпускаться с другим классом вязкости — NLGI-3

Техническая консультация

Показатель	CONDOR OIL-270 V100	CONDOR OIL-270 V300
Базовое масло	Белое минеральное масло	Белое минеральное масло
Загуститель	Гидроксистеарат лития	Гидроксистеарат лития
Твердые смазочные вещества	Политетрафторэтилен	Политетрафторэтилен
Вязкость при 40°C, сст	100	300
Температура каплепадения, °C	> 210	> 300
Пенетрация, 0.1 мм	265-310	220-250
Нижняя рабочая температура, °C	-25	-25
Верхняя рабочая температура, °C	160	200
Водостойкость	0-90	0-90
Нагрузка сваривания, Н	5000	5500
Цвет	Светлый	Светлый
Коэффициент трения в резьбе (μ)	0,09	0,09

Особенности и преимущества смазки

- снизит трение и защитит от износа и схватывания
- обеспечит более плотную посадку между деталями
- способствует равномерному моменту свинчивания/завинчивания
- предупредит образование задиров и заклинивания за счет высокой нагрузки сваривания

Техническая консультация

Характеристики

Антифрикционные добавки	Политетрафторэтилен
Верхняя рабочая температура	+180 °C
Водостойкость	0-90
Кинематическая вязкость базового масла при 40°C, сст	100
Коэффициент трения в резьбе (μ)	0,09
Нижняя рабочая температура, не выше	-25 °C
Пенетрация после перемешивания при 25 °C, 0,1 мм	265-310
Цвет смазки	Светлый
Загуститель	Гидроксистеарат лития
Базовое масло	Белое минеральное масло
Температура каплепадения, ˚C не ниже	210
Нагрузка сваривания, не менее	3200

CONDOR OIL-270 — белая смазка с консистентной текстурой белого цвета, предназначенная для обработки узлов и пар скольжения и качения, чувствительных к загрязнению. Выпускается в 2 классах вязкости базового масла.

Сфера применения

- Универсальный продукт для смазывания деталей и элементов, чувствительных к чистоте смазочного материала.
- Обслуживание механизмов, работающих в условиях высокой запыленности.
- Монтажная и буферная смазка с увеличенным интервалом замены.

Особенности и преимущества

- Отличные антикоррозионные свойства.
- Инертность к загрязнению и засорению пылеватыми частицами и взвесями.
- Способность быстро формировать пленочное покрытие повышенной прочности к разрыву и выдавливанию.
- Высокая эффективность за счет оптимальной концентрации твердых неорганических компонентов и оригинальной формулы состава.
- Экономичность в использовании пролонгированный смазывающий эффект.
- Минимизация вибраций, шумов и люфтов.

Технические характеристики

- Диапазон рабочих температур: -25 ÷ +125 ˚С.
- Нагрузка сваривания (тест на ЧШМ): 5000 Н.
- Трение в резьбе: μ ≈ 0,09.

По вопросам приобретения Аналог OKS-270 — CONDOR OIL-270 и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов