



Аналог OKS-270 — смазка CONDOR OIL-270



Техническая консультация

Показатель	CONDOR OIL-270	OKS 270
Базовое масло	Белое масло	Белое масло
Загуститель	Гидроксистеарат лития	Гидроксистеарат лития
Твердые смазочные вещества	Белые твердые смазочные вещества, PTFE	Белые твердые смазочные вещества, PTFE
Вязкость базового масла при 40°C, сст	100	100
Температура каплепадения, °C	>210	>190

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Аналог OKS-270 — смазка CONDOR OIL-270

Пенетрация, 0.1 мм	265-310	280-310
Нижняя рабочая температура, °C	-25	-25
Верхняя рабочая температура, °C	160	125
Цвет	Светлый	Светлый
Плотность (при 20°C), гр/см3	Не нормируется	1,15
Нагрузка сваривания, Н	5000	5000
Водостойкость	0-90	0-90
Коэффициент трения в резьбе	0,09	0,09

Информация о CONDOR OIL-270 — 100 cst

OKS 270 – это смазочная паста для смазки чувствительных к загрязнениям мест скольжения в механизмах.

Указания по применению

Равномерно нанести достаточное количество пасты на поверхность прилегания головки винта/гайки и резьбу с помощью кисточки, шпателя и т.п. Паста берет на себя также задачи уплотнения. Не использовать пасту вместо консистентной смазки и смешивать только с подходящими смазочными веществами.

Области применения

Смазка чувствительных к загрязнениям мест скольжения в механизмах Монтажная смазка, поступающая через большие смазочные баки, например, для зажимных патронов, где также допустимо дополнительное добавление смазки с большими интервалами с помощью смазочного шприца Универсальное применение для чувствительных к загрязнениям деталей.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Аналог OKS-270 — смазка CONDOR OIL-270

Техническая консультация

Характеристики

Антифрикционные добавки	Политетрафторэтилен
Верхняя рабочая температура	+180 °С
Водостойкость	0-90
Кинематическая вязкость базового масла при 40°С, сст	100
Коэффициент трения в резьбе (μ)	0,09
Нижняя рабочая температура, не выше	-25 °С
Пенетрация после перемешивания при 25 °С, 0,1 мм	265-310
Цвет смазки	Светлый
Загуститель	Гидроксистеарат лития
Базовое масло	Белое минеральное масло
Температура каплепадения, °С не ниже	210
Нагрузка сваривания, не менее	3200

CONDOR OIL-270 — белая смазка с консистентной текстурой белого цвета, предназначенная для обработки узлов и пар скольжения и качения, чувствительных к загрязнению. Выпускается в 2 классах вязкости базового масла.

Сфера применения

- Универсальный продукт для смазывания деталей и элементов, чувствительных к чистоте смазочного материала.
- Обслуживание механизмов, работающих в условиях высокой запыленности.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Аналог OKS-270 — смазка CONDOR OIL-270

- Монтажная и буферная смазка с увеличенным интервалом замены.

Особенности и преимущества

- Отличные антикоррозионные свойства.
- Инертность к загрязнению и засорению пылеватыми частицами и взвесями.
- Способность быстро формировать пленочное покрытие повышенной прочности к разрыву и выдавливанию.
- Высокая эффективность за счет оптимальной концентрации твердых неорганических компонентов и оригинальной формулы состава.
- Экономичность в использовании пролонгированный смазывающий эффект.
- Минимизация вибраций, шумов и люфтов.

Технические характеристики

- Диапазон рабочих температур: $-25 \div +125$ °C.
- Нагрузка сваривания (тест на ЧШМ): 5000 Н.
- Трение в резьбе: $\mu \approx 0,09$.

По вопросам приобретения Аналог OKS-270 — смазка CONDOR OIL-270 и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов