



Аналог OKS 4220 — смазка CONDOR OIL PFP-392



Техническая консультация

Показатель	CONDOR OILPFP-392 OKS 4220	
Базовое масло	PFPE	PFPE
Загуститель	PTFE	PTFE
Вязкость базового масла при 40°C, сст	390	390
Вязкость базового масла при 100°C, сст	38	37
Температура каплепадения, °C	свыше 300	нет

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Аналог OKS 4220 — смазка CONDOR OIL PFP-392

Пенетрация, 0.1 мм	265-295	265-295
Нижняя рабочая температура, °C	-40	-40
Верхняя рабочая температура, °C	280	280
Цвет	белый	белый
Нагрузка сваривания, Н	>9000	>10000
Твердые смазочные вещества	PTFE	PTFE
Консистенция	2	2
Плотность (при 20°C)	1,92	1,92
Величина DN (dm*n)	500.000	500.000

Информация о CONDOR OILPFP-392

OKS 4220 – это сверхвысокотемпературная консистентная смазка на основе полиэфирных масел (PFPE) для применения в технике пищевой промышленности при очень высоких нагрузках и температурах.

Указания по применению

Обязательно необходимо очистить узел от других смазочных материалов, после очистки продуть сухим воздухом. Заполнить подшипники так, чтобы все функциональные поверхности обязательно покрывались консистентной смазкой.

Медленно вращающиеся подшипники заполнить полностью, а быстроходные подшипники (величина DN > 150.000) лишь примерно до 2/3 свободной внутренней полости подшипника. Если нет возможности отвода старой консистентной смазки, ограничить количество консистентной смазки, чтобы предотвратить избыточную смазку подшипника. Смешивать только с подходящими смазочными материалами.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Аналог OKS 4220 — смазка CONDOR OIL PFP-392

Области применения

Консистентная смазка для подшипников скольжения и качения в диапазонах сверхвысоких температур

Применение, например, для тележек туннельных печей, коксовальных, обжиговых и сушильных печей, генераторов горячего газа, реакционных сосудов, котельных установок, рабочих и транспортирующих валков конвейерных печей и т.д.

Использование для узлов, подвергаемых влиянию химикатов/топлива

Техническая консультация

Характеристики

Верхняя рабочая температура	+280 °C
Испытание на коррозию (сталь 45)	Выдерживает
Кинематическая вязкость базового масла при 100°C, сст	38
Кинематическая вязкость базового масла при 40°C, сст	390
Нижняя рабочая температура, не выше	-40 °C
Пенетрация после перемешивания при 25 °C, 0,1 мм	265-295
Плотность при 15 °C, гр/см3	1,92
Фактор скорости, мм*об/мин	500.000
Цвет смазки	Белый
Загуститель	PTFE
Базовое масло	Перфторполиэфир

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Аналог OKS 4220 — смазка CONDOR OIL PFP-392

Температура каплепадения, °С не ниже	300
Нагрузка сваривания, не менее	9000

Смазка CONDOR OIL PFP-392 — изготавливается на основе перфторполиэфира с добавлением фторорганического комплекса присадок значительно увеличивающих нагрузочную способность смазки, снижающих рабочую температуру и шумность узла и увеличивающего ресурс смазываемых поверхностей трения. Смазка также призвана заменить импортную смазку OKS 4220.

Преимущества смазки CONDOR OIL PFP-392

- Механически и термостабильна даже при температуре + 280 °С.
- Отличная стойкость к химически агрессивным средам.
- Высокие рабочие температуры.
- Совместимость с пластиками и эластомерами.
- Экономична в применении.
- Прекрасный противоизносный эффект.
- Универсальные эксплуатационные свойства.
- Увеличенный срок межсмазочного интервала.
- Устойчива к органическим и неорганическим растворителям, включая спирты, H_2SO_4 и галогены.

Область применения

Смазка CONDOR OIL PFP-392 может использоваться в различных отраслях легкой и тяжелой промышленности для смазывания эластомеров, пар трения и подшипников:

- реакционных сосудов;
- генераторов горячего воздуха и газа;
- туннельных и камерных печей и сушильных блоков;
- печей обжига керамических изделий и производства кокса;

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Аналог OKS 4220 — смазка CONDOR OIL PFP-392

- котельного, теплогенерирующего и химико-технологического оборудования;
- установок по подаче, транспортировке и перегонке светлых и темных нефтепродуктов.

По вопросам приобретения Аналог OKS 4220 — смазка CONDOR OILPFP-392 и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов