



Аналог OKS 427 — смазка POX PU 4900



#### Техническая консультация

| Показатель                            | POX PU 4900       | OKS 427           |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Базовое масло                         | Полусинтетическое | Полусинтетическое |
| Загуститель                           | Полимоочевина     | Полимоочевина     |
| Вязкость базового масла при 40°C, сст | 490               | 490               |

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Аналог OKS 427 — смазка POX PU 4900

|                                           |            |              |
|-------------------------------------------|------------|--------------|
| Вязкость базового масла при 100°C, сст 33 |            | 32           |
| Пенетрация, 0.1 мм                        | 370-430    | 380-420      |
| Нижняя рабочая температура, °C            | -15        | -15          |
| Верхняя рабочая температура, °C           | 160        | 160          |
| Цвет                                      | Коричневый | Коричневатый |
| Плотность (при 20°C), гр/см3              | 0,9        | 0,9          |
| Водостойкость                             | 2-90       | 1-90         |
| Нагрузка сваривания, Н                    | 2600       | н. д.        |

POX PU 4900 - лучше всего подходит для смазки приводных и конвейерных цепей, подшипников качения и скольжения, особенно в условиях коррозионной эксплуатации при высоких рабочих температурах и высокой давящей и ударной нагрузке.

### Области применения

- Трансмиссионная смазка высоконагруженных, относительно медленно работающих зубчатых редукторов, на которых из-за наличия неплотностей вместо масла применяется консистентная смазка
- Для высоконагруженных и подверженных ударной нагрузке приводов
- Смазка цепей, например, цепей с полыми валиками в подающих и транспортных системах, при воздействии воды и пара, а также высоких рабочих температурах
- Смазка подшипников скольжения и качения в печах отжига и сушильных установках, манипуляторах и роботах, охлаждающих и транспортных установках, машинах консервной промышленности, паровых стерилизаторах и т.п.

По вопросам приобретения Аналог OKS 427 — смазка POX PU 4900 и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Аналог OKS 427 — смазка POX PU 4900

договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и  
подбора аналогов