Техническая консультация

Показатель	CONDOR OILLIX EP-2	OKS 433
Базовое масло	Минеральное	Минеральное
Загуститель	Гидроксистеарат лития	Гидроксистеарат лития
Вязкость базового масла при 40°C, сст	220	185

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов

Вязкость базового масла при 100°С, сст	14	14
Температура застывания, С	>-30	>-20
Температура воспламенения; С	>200	>200
Температура каплепадения, °С	>200	>180
Пенетрация, 0.1 мм	265-295	265-295
Нижняя рабочая температура, °С	-30	-20
Верхняя рабочая температура, °С	140	120
Максимальная рабочая температура; С	140	140
Цвет	Коричневый	Красно-коричневый
Плотность (при 20°С), гр/см3	0,9	0,9
Нагрузка сваривания, Н	2600	2600

CONDOR OILLIX EP-2 –это долговременная консистентная смазка для высоких давлений, предназначенная для подшипников скольжения и качения, используемых при высоком давлении.

Области применения

Смазка подшипников скольжения и качения любого типа при допустимой частоте оборотов и высоком давлении, особенно высоконагруженных цилиндрических и конических роликовых подшипников, например, в прокатных клетях, установках для горячей и холодной резки, кулисных камнях и валах.

По вопросам приобретения Аналог OKS 433 — смазка CONDOR OILLIX EP-2 и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и

заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам: