



Аналог OKS 464 — смазка CONDOR OIL GL



#### Техническая консультация

Показатель	CONDOR OIL GL	OKS 464
Базовое масло	Полиальфаолефиновое масло	Полиальфаолефиновое масло
Загуститель	Литиевое мыло	Литиевое мыло
Твердые смазывающие вещества	Углерод	Углерод
Вязкость базового масла при 100°C, сст	19	19
Температура каплепадения, °C	> 190	н.д.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Аналог OKS 464 — смазка CONDOR OIL GL

Пенетрация, 0.1 мм	265-295	265-295
Нижняя рабочая температура, °C	-40	-40
Верхняя рабочая температура смазки, °C	160	150
Цвет	Черный	Черный

### **Информация о CONDOR OIL-GL**

CONDOR OIL GL это специальная консистентная смазка для долговременной смазки подшипников качения и скольжения, в которых может произойти образование электрического заряда, для применения, например, в электродвигателях, установках для вытягивания фольги, станках для печати на фольге и т.п.

По вопросам приобретения Аналог OKS 464 — смазка CONDOR OIL GL и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов