



Аналог OKS 468 — смазка CONDOR OIL PAO-1700



Техническая консультация

Показатель	CONDOR OILPAO-1700	OKS 468
Базовое масло	ПАО	ПАО
Загуститель	Неорганический	Неорганический
Вязкость базового масла при 40°C, сст	1700	1700
Пенетрация, 0.1 мм	290-330	290-330
Нижняя рабочая температура, °C	-25	-25

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Аналог OKS 468 — смазка CONDOR OIL PAO-1700

Верхняя рабочая температура, °C	150	150
Цвет	Прозрачный	Прозрачный
Плотность (при 20°C), г/см ³	н. д.	0,84

CONDOR OILPAO-1700 - это не содержащая силикона смазка для смазывания и герметизации соединений «пластмасса/пластмасса» и «пластмасса/металл».

Области применения

- Безсиликоновая альтернатива смазке уплотнительных колец круглого сечения и других уплотнений при монтаже.
- Смазка пластмассовых деталей, например, редукторов, поверхностей скольжения и др.

По вопросам приобретения Аналог OKS 468 — смазка CONDOR OILPAO-1700 и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов