



Техническая консультация

Показатель	CONDOR OILLMT-110	OKS 470
Базовое масло	Минеральное	Минеральное
Загуститель	Гидроксистеарат лития	Гидроксистеарат лития
Вязкость базового масла при 40°C, сст	110	110
Вязкость базового масла при 100°C, сст	10	10
Температура каплепадения, °С	200	>195

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99 Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Пенетрация, 0.1 мм	265-295	265-295
Нижняя рабочая температура, °С	-30	-30
Верхняя рабочая температура, °С	120	120
Цвет	Белый	Белый
Нагрузка сваривания, Н	3400	3400
Твердые смазочные вещества	Белые твердые смазочные вещества Белые твердые смазочные вещества	
Отделение масла, весовой %	<5	<5
Величина DN (dm*n),мм/мин	300.000	300.000
Консистенция, класс NLGI	2	2

CONDOR OILLMT-110 - это универсальная консистентная смазка с белыми твердыми смазочными веществами и допуском NSF H2

Области применения

- Смазка нормально нагруженных подшипников скольжения и качения, а также шарнирных сочленений
- Смазка валов и направляющих в машинах
- Смазка подвижных деталей точных механических устройств и бытовой техники

По вопросам приобретения Аналог OKS 470 — смазка CONDOR OILLMT-110 и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99 Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов

