



Техническая консультация

Показатель CONDOR OILALX-240 OKS 476

Базовое масло Полусинтетическое Полусинтетическое

Загуститель Алюминиевое мыло Комплексное алюминиевое мыло

Вязкость базового масла при $40\,^{\circ}$ C, сст 240 240 Вязкость базового масла при $100\,^{\circ}$ C, сст 21 22 Температура каплепадения, °C 220 >220

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99 Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Пенетрация, 0.1 мм	265-295	265-295
Нижняя рабочая температура, °С	-30	-30
Верхняя рабочая температура, °С	110	110
Цвет	Белый	Белый
Нагрузка сваривания, Н	2200	2200
Твердые смазочные вещества	Белые ТСМ	нет данных
Плотность (при 20°С), г/см 3	0,92	0,92
Величина DN (dm*n),мм/мин	400.000	400.000

CONDOR OILALX-240 - это многоцелевая смазка универсального применения для техники пищевой промышленности для смазки подшипников качения и скольжения, а также других элементов машин.

Области применения

- Смазка подшипников качения и скольжения, сочленений, линейных приводов и цепей
- Смазка арматуры, уплотнений, формованных изделий и элементов из резино-эластических материалов в области горячей и холодной воды
- Применение для санитарной арматуры или машин на молочных заводах, пивзаводах, хлебозаводах, мясных заводах и т.п.

По вопросам приобретения Аналог OKS 476 — смазка CONDOR OILALX-240 и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99 Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов

