Техническая консультация

Показатель	CONDOR OILORG-1700	OKS 478
Базовое масло	ПАО	ПАО
Загуститель	Неорганический	Неорганический
Вязкость базового масла при 40°C, сст	1700	1700
Температура каплепадения, °C	230	>230
Пенетрация, 0.1 мм	220-250	220-250

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов

Нижняя рабочая температура, °C	-40	-40
Верхняя рабочая температура, °C	200	200
Цвет	Бежевый	Бежевый
Нагрузка сваривания, Н	2400	нет данных
Твердые смазочные вещества	Политетрафторэтилен	нет данных
Плотность (при 20℃), г/см³	нет данных	0,88

CONDOR OILORG-1700 – это не содержащая силикона консистентная смазка для смазывания и герметизации соединений пластмасса/пластмасса и пластмасса/металл.

Области применения

- Смазка деталей, подвергающихся высоким механическим нагрузкам
- Безсиликоновая альтернатива смазке уплотнительных колец круглого сечения и других уплотнений при монтаже.
- Для смазки соединений пластмасса/пластмасса и пластмасса/металл, например для подстаканников в автомобильной промышленности.

По вопросам приобретения Аналог OKS 478 — смазка CONDOR OILORG-1700 и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам: