



Аналог OKS 495 — смазка CONDOR OIL ALX-510



Техническая консультация

Показатель	CONDOR OILALX-510	OKS 495
Базовое масло	Минеральное	Синтетическое+Минеральное
Загуститель	Алюминиевое мыло	Комплексное алюминиевое мыло
Присадки	Противоизносные присадки	Противоизносные присадки

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Аналог OKS 495 — смазка CONDOR OIL ALX-510

Вязкость базового масла при 40°C, сст	510	500
Вязкость базового масла при 100°C, сст	31	31
Температура каплепадения, °C	230	>220
Пенетрация, 0.1 мм	310-340	310-340
Нижняя рабочая температура, °C	-30	-40
Верхняя рабочая температура, °C	200	200
Цвет	Серо-черный	Черный
Нагрузка сваривания, Н	4400	4200
Твердые смазочные вещества	Графит	Графит
Плотность (при 20°C), г/см ³	н. д.	1,07

Информация о CONDOR OILALX-510

CONDOR OILALX-510 – это адгезивная смазка для защиты и длительной смазки высоконагруженных боковых поверхностей зубьев и поверхностей скольжения.

Указания по применению

Равномерно нанести консистентную смазку на функциональные поверхности жесткой кисточкой. Не допускать излишек. Не обрабатывать при температуре ниже -15° С. Определить сроки и количества добавления смазки в соответствии с условиями применения. Смешивать только с подходящими смазочными материалами.

Области применения

- Смазка боковых поверхностей зубьев и поверхностей скольжения всех видов элементов машин, например, подшипников скольжения,

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Аналог OKS 495 — смазка CONDOR OIL ALX-510

направляющих и т.п.

- Смазка для обкатки высоконагруженных боковых поверхностей зубьев и поверхностей скольжения
- Смазка подъемных винтов в автомобильном и железнодорожном оборудовании Смазка канатов

Техническая консультация

Характеристики

Антифрикционные добавки	Графит
Кинематическая вязкость базового масла при 100°C, сст	31
Кинематическая вязкость базового масла при 40°C, сст	510
Пенетрация после перемешивания при 25 °C, 0,1 мм	310-340
Температура каплепадения, °C	230
Цвет смазки	Серо-черный
Внешний вид	Однородная смазка
NLGI	1
Загуститель	Алюминиевый
Базовое масло	Минеральное
Нагрузка сваривания, не менее	4400

CONDOR OILALX-510 – это адгезивная смазка для защиты и длительной смазки высоконагруженных боковых поверхностей зубьев и поверхностей скольжения.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Аналог OKS 495 — смазка CONDOR OIL ALX-510

Области применения

- Смазка боковых поверхностей зубьев и поверхностей скольжения всех видов элементов машин, например, подшипников скольжения, направляющих и т.п.
- Смазка для обкатки высоконагруженных боковых поверхностей зубьев и поверхностей скольжения
- Смазка подъемных винтов в автомобильном и железнодорожном оборудовании
- Смазка канатов

По вопросам приобретения Аналог OKS 495 — смазка CONDOR OIL ALX-510 и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов