



Аналог Renolit Duraplex EP 2 — смазка CONDOR OIL LK-222

Техническая консультация

Показатель	RENOLIT DURAPLEX EP2 CONDOR OIL LK-222	
Загуститель	Литиевый комплекс	Литиевый комплекс
Базовое масло	Минеральное	Минеральное
Диапазон рабочих температур, °C	-30..+160	-30..+160
Классификация смазок	КР2Р-30	КР2Р-30
Цвет смазки	Охровый	Синий
Класс консистенции NLGI	2	2
Пенетрация 0,1 мм	265-295	265-295
Вязкость (при 40°C, мм ² /с)	120	120
Температура каплепадения, °C	250	250
Нагрузка сваривания, Н	2800	2800

Информация о CONDOR OIL LK-222

CONDOR OIL LK-222 — термостойкая смазка

Описание и преимущественные особенности

Пластичная многоцелевая смазка, разработанная на средневязком минеральном масле и загущенная Li-мылом. Внесение комплекса присадок позволило улучшить реологические и защитные свойства продукта и обеспечить улучшенные противоизносные и антикоррозионные качества.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Эксплуатационные характеристики

Смазка отлично показывает себя как антифрикционный материал. Прекрасно сохраняет свои свойства при длительном воздействии температур от -30 до +160 °С и кратковременно выдерживает +180 °С. Механически и коллоидно стабильна. Водостойкая. Хорошо удерживается в узлах и устойчива к вымыванию водной струей. По сравнению с другими литиевыми смазками CONDOR OIL LK-222 демонстрирует прецизионную инертность к старению и отличается увеличенным межсмазочным интервалом.

Синяя смазка CONDOR OIL LK-222

Техническая консультация

Характеристики

Верхняя рабочая температура	+160 °С
Испытание на коррозию (сталь 45)	Выдерживает
Нижняя рабочая температура, не выше	-30 °С
Пенетрация после перемешивания при 25 °С, 0,1 мм	265-295
Цвет смазки	Синий
Внешний вид	Гладкая мазь
Загуститель	Литиевый комплекс
Базовое масло	Полусинтетическое
Температура каплепадения, °С не ниже	230
Нагрузка сваривания, не менее	2800

CONDOR OIL LK-222 — универсальная многоцелевая смазка синего цвета на основе полусинтетического масла и комплексного литиевого загустителя

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



разработана для замены импортных многоцелевых смазок Mobil XHP-222.

Смазка обеспечивает смазывание нагруженных узлов сельскохозяйственной и автомобильной техники (шарниры, опоры, подшипники скольжения и качения, карданные соединения и т.д.), показывает отличную работоспособность в сложных условиях при воздействии высоких температур и давлений.

Благодаря высокой температуре каплепадения не вытекает из узлов трения и обеспечивает смазывание в том числе при пиковых повышениях температур.

Преимущества:

Смазка обеспечивает превосходное смазывание для большого количества узлов трения

Работает в широком диапазоне температур

Благодаря яркому синему цвету наличие смазки легко контролировать даже в труднодоступных узлах

Высокая стойкость к смыванию позволяет использовать смазку в узлах контактирующих с водой

Высокотемпературная синяя смазка позволяет заменить множество смазок и уменьшить номенклатуру потребляемых материалов

Фасовка:

Металлические ведра по 18 кг, ведра по 10 кг.

По вопросам приобретения Аналог Renolit Duraplex EP 2 — смазка CONDOR OIL LK-222 и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Аналог Renolit Duraplex EP 2 — смазка CONDOR OIL LK-222

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов