



Аналог Renolit EP 2 — смазка CONDOR OIL LIX EP 2

Техническая консультация

Показатель	Fuchs Renolit EP2	CONDOR OIL LIX EP 2
Загуститель	Гидростеарат лития	Гидростеарат лития
Базовое масло	Минеральное	Минеральное
Диапазон рабочих температур, °C	-25 ÷ +130	-30 ÷ +140
Классификация DIN 51502	KP2K-30	KP2N-30
Цвет смазки	Коричневый	Желтый
Класс консистенции NLGI	2	2
Пенетрация, 0,1 мм	265 ÷ 295	265 ÷ 295
Вязкость при t 40°C, мм ² /с	230	220
Температура каплепадения, °C	190	200
Нагрузка сваривания, Н	2550	2600

Информация о CONDOR OIL LIX EP 00

CONDOR OIL LIX EP 2 — универсальная смазка

Многоцелевая смазка, которая может использоваться как в механизмах общепромышленного назначения, так и в агрегатах, функционирующих в высокоскоростном режиме и с критическими статическими и ударными нагрузками. Продукт демонстрирует высокие показатели адгезии к металлическим поверхностям, водо- и паростойкость. В комплексе это позволяет применять ее в подшипниках ступиц и карданных крестовин грузового автотранспорта и спецтехники.

Эксплуатационные характеристики

Смазка отлично удерживается на поверхностях и узлах любой конструкции. Формирует прочную к разрыву пленку, не вытекает, не вымывается и не

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Аналог Renolit EP 2 — смазка CONDOR OIL LIX EP 2

сбрасывается. Нивелирует микродефекты на рабочей поверхности и упорядочивает износ. Отличается длительным сроком службы и способствует увеличению эксплуатационного ресурса деталей и оборудования в целом. За счет универсальных эксплуатационных качеств позволяет сократить ассортимент смазок, применяемых на предприятии.

Смазка CONDOR OIL LIX EP 00

Техническая консультация

Характеристики

Верхняя рабочая температура	+160 °C
Кинематическая вязкость базового масла при 40°C, сст	160-220
Нижняя рабочая температура, не выше	-30 °C
Пенетрация после перемешивания при 25 °C, 0,1 мм	440-220
Температура каплепадения, °C	180-200
Цвет смазки	От желтого до светло-коричневого
NLGI	00
Загуститель	Литиевое мыло
Базовое масло	Минеральное

Качественная универсальная смазка для повышенных и экстремальных нагрузок, созданная на минеральном масле с введением литиевого загустителя и высокоэффективного комплекса присадок. Такая формула обеспечила однородность консистенции, отличные реологические, антифрикционные и защитные свойства и определила широкое применение CONDOR OIL LIX EP во всех сферах современной экономики, но наиболее ее использование целесообразно для обслуживания оборудования горнодобывающего комплекса, металлургических и сталепрокатных предприятий, тяжелонагруженных агрегатов и механизмов общепромышленного назначения.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Смазка демонстрирует высокую несущую способность и стойкость к ударным и удельным нагрузкам. Формирует защитное пленочное покрытие, устойчивое к разрыву на поверхностях с любой конфигурацией и надежно защищающее металлические детали от коррозии.

Применение

- Герметичные и негерметичные подшипники качения и скольжения.
- Закрытые зубчатые передачи и редукторы.
- Тяжелонагруженные пары трения.

Преимущественные особенности

- Отличный антикоррозионный эффект.
- Стабильная работоспособность в режиме повышенных нагрузок.
- Высокие показатели механической и термоокислительной стабильности.

Смазка производится с консистенцией класса NLGI 00, 0, 1, 2, 3, и не образует шламовые отложения и не провоцирует закоксовывание трубопроводов и пазов, что позволяет использовать CONDOR OIL LIX EP в централизованных системах подачи смазки.

Сводные технические характеристики

Техническая консультация

Характеристика	EP 00	EP 0	EP 1	EP 2	EP 3
Загуститель	Литиевое мыло				
Диапазон рабочих температур, °C	-30 до +160				
Классификация смазок	KP00K-30KP0K-30KP1K-30KP2K-30KP3K-30				
Цвет смазки	От желтого до светло-коричневого				
Класс консистенции NLGI	00	0	1	2	3

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Аналог Renolit EP 2 — смазка CONDOR OIL LIX EP 2

Пенетрация 0,1 мм	390-440	355-385	310-340	265-295	220-250
Вязкость базового масла при 40°C, мм ² /с	160	180	220	220	
Температура каплепадения, °C, не менее	180	180	190	200	200

Фасовка:

Ведро по 18 кг, бочки по 180 кг.

По вопросам приобретения Аналог Renolit EP 2 — смазка CONDOR OIL LIX EP 2 и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов