



Аналог Renolit FEP 1 — смазка CONDOR OIL LIX EP 1



Техническая консультация

Показатель	Fuchs Renolit FEP1 CONDOR OIL LIX EP 1	
Загуститель	Литиевое мыло	Литиевое мыло
Базовое масло	Минеральное	Минеральное
Диапазон рабочих температур, °C	-30 ÷ +120	-30 ÷ +160

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Аналог Renolit FEP 1 — смазка CONDOR OIL LIX EP 1

Классификация DIN 51502	КР1К-30	КР1К-30
Цвет смазки	Коричневый	Желтый
Класс консистенции NLGI	1	1
Пенетрация, 0,1 мм	310 ÷ 340	310 ÷ 340
Вязкость при t 40°C, мм ² /с	230	180
Температура каплепадения, °C	182	190
Нагрузка сваривания, Н	2550	2450

Информация о CONDOR OIL LIX EP 00

CONDOR OIL LIX EP 1 — универсальная смазка

Описание и преимущественные особенности

Пластичная литиевая смазка, которая за счет высоковязкой минеральной основы, литиевого загустителя и присадок обладает многофункциональными защитными и эксплуатационными свойствами. Отлично выглаживает неровности на рабочей поверхности и обеспечивает быструю притирку сопряженных элементов. Смазка предназначена для обслуживания механизмов и агрегатов, функционирующих в условиях критических статических и динамических нагрузок, постоянных и периодических вибраций. Выдерживает прямой контакт с водой и защищает от атмосферной и капиллярной влаги.

Эксплуатационные характеристики

Демонстрирует высокие показатели механической, коллоидной и термоокислительной стабильности. Формирует пленочное покрытие, стойкое к разрыву и обеспечивающее эффективное снижение коэффициента трения и антикоррозионный эффект. Может применяться для подшипников качения и скольжения. Не склонна к термоупрочнению и не образует шламовых отложений. Кратковременно выдерживает температуры до +130°C.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Техническая консультация

Характеристики

Верхняя рабочая температура	+160 °C
Кинематическая вязкость базового масла при 40°C, сст	160-220
Нижняя рабочая температура, не выше	-30 °C
Пенетрация после перемешивания при 25 °C, 0,1 мм	440-220
Температура каплепадения, °C	180-200
Цвет смазки	От желтого до светло-коричневого
NLGI	00
Загуститель	Литиевое мыло
Базовое масло	Минеральное

Качественная универсальная смазка для повышенных и экстремальных нагрузок, созданная на минеральном масле с введением литиевого загустителя и высокоэффективного комплекса присадок. Такая формула обеспечила однородность консистенции, отличные реологические, антифрикционные и защитные свойства и определила широкое применение CONDOR OIL LIX EP во всех сферах современной экономики, но наиболее ее использование целесообразно для обслуживания оборудования горнодобывающего комплекса, металлургических и сталепрокатных предприятий, тяжелонагруженных агрегатов и механизмов общепромышленного назначения.

Смазка демонстрирует высокую несущую способность и стойкость к ударным и удельным нагрузкам. Формирует защитное пленочное покрытие, устойчивое к разрыву на поверхностях с любой конфигурацией и надежно защищающее металлические детали от коррозии.



Аналог Renolit FEP 1 — смазка CONDOR OIL LIX EP 1

Применение

- Герметичные и негерметичные подшипники качения и скольжения.
- Закрытые зубчатые передачи и редукторы.
- Тяжелонагруженные пары трения.

Преимущественные особенности

- Отличный антикоррозионный эффект.
- Стабильная работоспособность в режиме повышенных нагрузок.
- Высокие показатели механической и термоокислительной стабильности.

Смазка производится с консистенцией класса NLGI 00, 0, 1, 2, 3, и не образует шламовые отложение и не провоцирует закоксовывание трубопроводов и пазов, что позволяет использовать CONDOR OIL LIX EP в централизованных системах подачи смазки.

Сводные технические характеристики

Техническая консультация

Характеристика	EP 00	EP 0	EP 1	EP 2	EP 3
Загуститель	Литиевое мыло				
Диапазон рабочих температур, °C	-30 до +160				
Классификация смазок	КР00К-30КР0К-30КР1К-30КР2К-30КР3К-30				
Цвет смазки	От желтого до светло-коричневого				
Класс консистенции NLGI	00	0	1	2	3
Пенетрация 0,1 мм	390-440	355-385	310-340	265-295	220-250
Вязкость базового масла при 40°C, мм ² /с	160	160	180	220	220
Температура каплепадения, °C, не менее	180	180	190	200	200

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Аналог Renolit FEP 1 — смазка CONDOR OIL LIX EP 1

Фасовка:

Ведро по 18 кг, бочки по 180 кг.

По вопросам приобретения Аналог Renolit FEP 1 — смазка CONDOR OIL LIX EP 1 и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов