



Аналог SKF LGMT 2 — смазка CONDOR OIL CLASSIC BLUE



Техническая консультация

Показатель	CONDOR OIL Classic Blue SKF LGMT 2	
Цвет	Синий	Красновато-коричневый
DIN 51502	KP2N-30	K2K-30
Базовое масло	Минеральное	Минеральное

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Аналог SKF LGMT 2 — смазка CONDOR OIL CLASSIC BLUE

Загуститель	Полимочевина	Литиевый
Диапазон рабочих температур, °C	от -30 до +140	от -30 до +120
Кинематическая вязкость базового масла при 40 °C, сст	160	110
Кинематическая вязкость базового масла при 100 °C, сст	16	11
Температура каплепадения, °C	≥200	≥180
Пенетрация перемешанной смазки	265-295	265-295
Нагрузка сваривания	2400	н.д.

Информация о CONDOR OILCLASSIC BLUE

SKF LGMT 2 — это пластичная смазка на основе минерального масла и литиевого мыла с отличной термической стабильностью в своём диапазоне рабочих температур. Высококачественная многоцелевая пластичная смазка для широкого диапазона областей применения в промышленности и автомобильной технике

- Отличная устойчивость к окислению
- Хорошая механическая стабильность
- Хорошие антикоррозионные свойства и водостойкость

Области применения

- Сельскохозяйственное оборудование
- Автомобильные ступичные подшипники
- Конвейеры
- Малогабаритные электродвигатели
- Промышленные вентиляторы

Смазка CONDOR OILCLASSIC BLUE — это многоцелевая смазка на основе минерального базового масла загущенного полимочевинным загустителем, она обеспечивает превосходное смазывание в диапазоне температур от -30 до +140 градусов, защищает от коррозии, снижает износ и может также

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



использоваться в обводненных средах благодаря высокой водостойкости. Притом что смазка стоит дешевле импортной, она не уступает ей в эксплуатационных характеристиках.

Техническая консультация

Характеристики

Верхняя рабочая температура	+140 °С
Диаметр пятна износа при 20 кгс, мм	0,48
Испытание на коррозию (медь, сталь 45)	Выдерживает
Кинематическая вязкость базового масла при 40°С, сст	160
Коллоидная стабильность, %	10
Нижняя рабочая температура, не выше	-30 °С
Пенетрация после перемешивания при 25 °С, 0,1 мм	265- 295
Цвет смазки	Синий
Внешний вид	Однородная смазка
Загуститель	Полимочевина
Базовое масло	Минеральное
Температура каплепадения, °С не ниже	200
Нагрузка сваривания, не менее	2400

Многоцелевая смазка на основе минерального базового масла с пакетом присадок для узлов трения, работающих в условиях высоких нагрузок.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Аналог SKF LGMT 2 — смазка CONDOR OIL CLASSIC BLUE

ПРИМЕНЕНИЕ

- в спецтехнике автомобильной, строительной, сельскохозяйственной и других отраслей в качестве универсальной смазки.

ОТРАСЛИ

- Автотранспорт
- Спецтехника
- Сельское хозяйство

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обеспечивает смазывание в диапазоне температур от -30 °С до +140 °С.
- Длительная работа без замены, отличные антикоррозионные свойства и стойкость к окислению.
- Защищает узлы трения от проникновения воды, загрязнений, пыли.
- Высокая несущая способность - защита от износа и задиров.

По вопросам приобретения Аналог SKF LGMT 2 — смазка CONDOR OILCLASSIC BLUE и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов