



Аналог Total Altis MV 2 — смазка CONDOR OIL PU MF



Техническая консультация

Показатель	Total Altis MV 2	CONDOR OIL PU MF
Базовое масло	Минеральное	Минеральное
Рабочие температуры	-20 до +160	-25 до +160
Загуститель	Полимочевина	Полимочевина
Цвет смазки	Зеленый	Желто-коричневый
Класс консистенции NLGI	2	2
Пенетрация, 0,1 мм	275-305	220-295

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Аналог Total Altis MV 2 — смазка CONDOR OIL PU MF

Вязкость при t 40°С, мм2/с	160	120
Температура каплепадения, °С	240	200 (фактически 230)

Информация о CONDOR OIL PU MF

CONDOR OIL PU MF - многофункциональная смазка

Высококачественная термостойкая смазка на основе полимочевины для высокоскоростных приложений. Обладает универсальными эксплуатационными свойствами и увеличенным межсервисным интервалом.

Преимущественные особенности

Пластичная высокотемпературная смазка, разработанная как альтернатива бессменным смазочным материалам предыдущих поколений. Она инертна к старению, рассчитана на продолжительную работу и применение в самых жестких производственных условиях. Эффективно предупреждает коррозионные процессы и износ пар трения, даже тех, которые работают в высокоскоростном режиме и в условиях критических нагрузок. Демонстрирует высокую адгезию и термостойкость.

Эксплуатационные характеристики

Смазка не содержит свинца и других тяжелых металлов и токсичных компонентов. Отличается механической, коллоидной и химической стабильностью. Хорошо прокачивается и отлично зарекомендовала себя в рулевых системах, в подшипниках вентустановок, насосов и компрессоров. Может применяться в условиях металлургического и бумажного производства, для обслуживания всех видов подшипников и металлических пар трения. Способствует увеличению срока службы агрегатов и механизмов.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Аналог Total Altis MV 2 — смазка CONDOR OIL PU MF

Техническая консультация

Характеристики

Верхняя рабочая температура	+160 °C
Испытание на коррозию (сталь 45)	Выдерживает
Кинематическая вязкость базового масла при 40°C, сст	120
Нижняя рабочая температура, не выше	-25 °C
Пенетрация после перемешивания при 25 °C, 0,1 мм	230-320
Цвет смазки	От желтого до темно-коричневого
Внешний вид	Гладкая мазь
Базовое масло	Минеральное
Температура каплепадения, °C не ниже	200
Нагрузка сваривания, не менее	1600

CONDOR OIL PU MF — многоцелевая полимочевинная универсальная смазка на основе смеси минеральных масел загущенных полимочевинным загустителем, содержит антиокислительную и противоизносную присадки.

Может изготавливаться в классах NLGI 1, 2 и 3.

Призвана заменить смазки на литиевых и комплексных загустителях при смазывании в условиях высоких температур и агрессивных сред.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99

Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Аналог Total Altis MV 2 — смазка CONDOR OIL PU MF

В качестве преимуществ можно выделить:

- Универсальность применения — смазка подходит для применения в самых разнообразных механизмах и машинах на производстве
- Долгий срок службы по сравнению с обычными мыльными смазками благодаря высочайшей механической стабильности загустителя
- Выдерживает воздействие воды и пара, обладает отличной адгезией к рабочим поверхностям
- Защищает от коррозии и износа благодаря комплексу современных присадок.

Смазка предназначена для крайне долгого смазывания в машиностроении при широких диапазонах температур, отлично подходит для подшипников и шарнирных соединений в:

- транспортировочных конвейерах
- водяных насосах
- роликах и рольгангов
- в машинах укладки дорожных покрытий
- для смазывания станочного парка и электроинструмента

По вопросам приобретения Аналог Total Altis MV 2 — смазка CONDOR OIL PU MF и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов