



Аналог Total Altis SH 2 — смазка CONDOR OIL PU SYNT



Техническая консультация

Показатель	Total Altis SH 2	CONDOR OIL PU SYNT
Базовое масло	Синтетическое	Синтетическое
Рабочие температуры	-40 до +180	-50 до +200
Загуститель	Полимочевина	Полимочевина
Цвет смазки	Бледно-желтый	Бежевый
Класс консистенции NLGI	2	2
Пенетрация, 0,1 мм	265-295	265-295

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Аналог Total Altis SH 2 — смазка CONDOR OIL PU SYNT

Вязкость при t 40°С, мм ² /с	80	120
Температура каплепадения, °С	260	230 (фактически 250)

Информация о Полимочевинная смазка CONDOR OIL PU SYNT

CONDOR OIL PU SYNT - полимочевинная смазка

Синтетическая пластичная смазка, созданная для высокоскоростных систем. Не содержит тяжелые металлы и другие токсические компоненты и в дополнение к премиальному качеству прекрасно защищает от коррозии.

Преимущественные особенности

Многофункциональный смазочный продукт, содержащий полимочевину и многокомпонентный комплекс присадок. Синергетическое взаимодействие всех компонентов с синтетической дисперсной основой сделало ее текстуру мягкой и пластичной, обеспечило адгезию и определило унифицированные эксплуатационные свойства. Смазка сохраняет реологические свойства даже при морозе. Отлично отводит тепло из зоны трения и обеспечивает стабильную и безаварийную работу в условиях умеренной влажности

Эксплуатационные характеристики

Смазка рекомендована для обслуживания подшипников качения и скольжения, направляющих и других пар трения общепромышленных механизмов, работающих при высоких температурах, а также тепло- и электрогенерирующих машин и установок, насосов, сушильных камер и печей, функционирующий в диапазоне минусовых и плюсовых температур в высокоскоростном режиме.

Инертна к старению и образованию шлама. Отлично прокачивается, но при засорении пылью и взвесями частично уплотняется, поэтому более эффективна в ЦСС. Ее испаряемость даже в течение длительного времени и под воздействием высоких температур почти равна нулю, что в сочетании с вышеописанным дает возможность использовать ее в качестве бессменной смазки.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Аналог Total Altis SH 2 — смазка CONDOR OIL PU SYNT

[Техническая консультация](#)

Характеристики

Верхняя рабочая температура	+200 °C
Кинематическая вязкость базового масла при 40°C, сст	75/160/220
Нижняя рабочая температура, не выше	-50 °C
NLGI	2
Загуститель	Полимочевина
Базовое масло	Синтетическое углеводородное
Присадки	EP
Температура каплепадения, °C не ниже	230 °C
Нагрузка сваривания, не менее	2800

Многоцелевая синтетическая пластичная смазка нами была разработана в целях повышения производительности промышленного скоростного оборудования при эксплуатации в условиях высоких скоростей вращения и температур, производится на базе смеси синтетических углеводородных масел и принадлежит к классу многоцелевых термостойких смазочных материалов.

Смазка CONDOR OIL PU SYNT это великолепный по своим характеристикам продукт сочетающий термоокислительную стабильность синтетических масел, водостойкость, высочайшую механическую стабильность и стойкость к выдавливанию из зоны трения из-за тетрамолевинного загустителя.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Аналог Total Altis SH 2 — смазка CONDOR OIL PU SYNT

Смазка обеспечивает стабильное долговременное смазывание при температурах до 200 градусов, в том числе при высоких скоростях. Использование CONDOR OIL PU SYNT позволит увеличить межсмазочный период, продлит срок службы оборудования, позволит сократить затраты в связи с уменьшением объема потребления смазочных материалов по сравнению с мыльными смазками.

Преимущества синтетической смазки CONDOR OIL PU SYNT

- Отличная смазывающая способность при температурах в том числе до 200 градусов в течение длительного времени.
- Увеличение периода закладки смазочного материала.
- Снижение износа и защита от задиров в высокоскоростных узлах.
- Выдающаяся механическая, термоокислительная стабильность.
- Легкость внедрения в промышленном цикле CONDOR OIL PU SYNT вместо пластичных смазок загущенных мылами, смазка совместима с большинством других смазок.

Применение:

Смазка CONDOR OIL PU SYNT рекомендована для долговременного смазывания подшипников эл.двигателей и насосов, покрасочных линий, ткацкого и прядильного оборудования, веретенных машин, тяговых электродвигателей троллейбусов и трамваев и другого оборудования, она экологически безопасна и не содержит в составе галогенов и оксидов тяжелых металлов. Применяется как аналог смазки Kluber Isoflex NBU 15

По вопросам приобретения Аналог Total Altis SH 2 — смазка CONDOR OIL PU SYNT и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Аналог Total Altis SH 2 — смазка CONDOR OIL PU SYNT

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов