



Аналог Total Cortis SHT 200 — масло CONDOR OIL Chain Oil 180



#### Техническая консультация

| Показатель                               | Total Cortis SHT 200 | CONDOR OIL Chain Oil 180 |
|------------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| Базовое масло                            | Синтетическое        | Синтетическое            |
| Диапазон рабочих температур, °C          | -30 ÷ +230           | -40 ÷ +230               |
| Температура застывания, °C               | -33                  | -45                      |
| Температура вспышки, °C                  | 265                  | 280                      |
| Вязкость при t 40°C, мм <sup>2</sup> /с  | 195                  | 180                      |
| Вязкость при t 100°C, мм <sup>2</sup> /с | 18.5                 | 20.3                     |

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Аналог Total Cortis SHT 200 — масло CONDOR OIL Chain Oil 180

|                 |     |     |
|-----------------|-----|-----|
| Индекс вязкости | 105 | 140 |
|-----------------|-----|-----|

## Информация о Масло CONDOR OIL CHAIN OIL 150

### Total Cortis SHT-200 - высокотемпературное масло и его аналог CONDOR OIL Chain Oil 180

Total Cortis SHT-200 синтетическое масло компании Тотал, рекомендуется в условиях высоких температур, для смазывания движущихся элементов и механизмов работающих при экстремальных температурах, также его рекомендуют применять для смазки роликовых цепей, приводов валковального оборудования — таких как барабаны, валы, каландры в печах и сушильных камерах при производстве например ДСП, фанеры, минеральной ваты и т.д.

Преимущества указанные производителем стандартны для синтетических масел — это например защита от износа, образования нагара и лаковых отложений, высокая термостабильность и так далее. Всеми этими качествами обладает и высокотемпературное масло CONDOR OIL Chain Oil 180 — это масло также производится на основе синтетической базы и обладает крайне высоким индексом вязкости по сравнению с Total Cortis SHT 200 — практически на 30%, это значит что при одинаково высокой температуре наше масло:

- меньше испаряется
- образует более толстую и плотную масляную пленку
- лучше смазывает и разделяет поверхности за счет этой пленки
- более низкая температура застывания также обеспечивает большую функциональность масла

Сравнительные характеристики с маслом CONDOR OIL Chain Oil представлены выше, они не отличаются по большинству параметров, а по некоторым превосходят импортное масло.

### Преимущественные особенности CONDOR OIL Chain Oil 180

Как и Total Cortis SHT 200 — это высококачественное масло, изготовленное на базе полностью синтетической базы в сочетании с комплексом эффективных

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Аналог Total Cortis SHT 200 — масло CONDOR OIL Chain Oil 180

присадок защищающих масло от воздействия высоких температур и придающих уникальные смазывающие свойства. Уникальный состав масла обеспечивает отличное смазывание при высоких температурах, что особенно нужно для смазки цепей в текстильном, бумагоделательном оборудовании, на керамическом и пищевом производстве, а также при производстве стекла и стеклотары.

- Масло обеспечивает отличное смазывание при температурах до 240 градусов (кратковременно до 280)
- Не образует нагар и битумозные отложения;
- Низкая испаряемость при высоких температурах обеспечивает длительную работоспособность по сравнению с другими маслами;
- Не имеет запаха;
- Отлично наносится как капельным способом так и с помощью автоматических систем смазывания.

### Эксплуатационные характеристики

Рекомендуется к применению в широком диапазоне температур для смазывания различного оборудования на замену масла Total Cortis SHT 200, благодаря изготовлению на отечественной компонентной базе стоит в несколько раз дешевле.

### [Техническая консультация](#)

### Характеристики

|                                                      |             |
|------------------------------------------------------|-------------|
| Индекс вязкости                                      | 130         |
| Испытание на коррозию (медь), 3 часа при 100°C       | Выдерживает |
| Кинематическая вязкость базового масла при 40°C, сст | 130         |
| Нижняя рабочая температура, не выше                  | -30 °C      |

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Аналог Total Cortis SHT 200 — масло CONDOR OIL Chain Oil 180

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Температура вспышки, не ниже | 270           |
| Базовое масло                | Синтетическое |

Синтетическое масло – современный смазочный материал, предназначенный для цепных механизмов пищевой отрасли и расфасовочных и упаковочных предприятий. Имеет бесцветную или светло-желтую текстуру. Отличается высокой эффективностью, отличным противоизносным эффектом и биостатичностью. Работоспособно в широком температурном интервале и способно кратковременно выдерживать термовоздействие в зависимости от марки до +320°C.

### Характеристика

CONDOR OIL CHAIN OIL – масло, созданное на синтетической основе и содержащее скрупулезно подобранный пакет оптимизирующих присадок. Все компоненты сертифицированы и соответствуют требованиям, предъявляемым к смазочным материалам для пищевой промышленности. Не имеет запаха и вкуса.

Обладает отличной адгезией и высоким сопротивлением к сбрасыванию, выдавливанию и вымыванию водой и паром. В сочетании с отличными антифрикционными, противоизносными и антикоррозионными свойствами это способствует увеличенному межсмазочному интервалу, продлевает эксплуатационный срок оборудования, минимизирует технологические и ремонтные простои.

### Преимущества

100% синтетический продукт. Не содержит органики, ГМО и следы любого животного и растительного происхождения. Масло инертно к химическому и биологическому воздействию. Не позволяет в своих слоях развиваться бактериальным и грибковым колониям.

- Не содержит летучих компонентов.
- Работоспособно в агрессивной и влажной среде.
- Инертно по отношению к лакокрасочным покрытиям.
- Совместимо с любыми эластомерами и уплотнениями сальниковыми.
- Может использоваться для ручного нанесения и централизованной смазки.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Аналог Total Cortis SHT 200 — масло CONDOR OIL Chain Oil 180

## Область применения

CONDOR OIL CHAIN OIL предназначено для обслуживания транспортных, грузоподъемных и приводных цепных механизмов, задействованных в переработке сырья и производстве различных пищевых продуктов и напитков. Также может использоваться:

- в аппаратах, узлах и оборудовании, задействованных в расфасовке и упаковке продуктов;
- на линиях по переработке специй;
- в системе общепита (рестораны, столовые, включая сыроедческие и вегетарианские кафе).

По вопросам приобретения Аналог Total Cortis SHT 200 — масло CONDOR OIL Chain Oil 180 и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов