



Аналог Total Ureagrease HDP 460 — смазка CONDOR OIL PU EP 460



Техническая консультация

Показатель	Ureagrease HDP 460	CONDOR OIL PU EP 460
Базовое масло	Минеральное	Минеральное
Загуститель	Полимочевина	Полимочевина
Цвет смазки	Желто-коричневый	Желто-коричневый
Класс NLGI	1,5	1,5
Пенетрация, 0,1 мм	310-340	310-340
Вязкость, 40°С, мм ² /с	500	460

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Аналог Total Ureagrease HDP 460 — смазка CONDOR OIL PU EP 460

Температура каплепадения, °C	240	250
Диаметр пятна износа, мм	0,50	0,5

Информация о Полимочевинная смазка CONDOR OIL PU EP

CONDOR OIL PU EP-460 - пластичная димочевинная смазка

Высококачественная смазка с вязкостью базового масла при 40 градусах 460 сантистокс с мягкой и гладкой текстурой, отвечающая нормам современного инжиниринга. Создана на высоковязком базовом масле, содержит димочевину и оригинальный комплекс присадок, что в сочетании с уникальной технологией производства наделило продукт прецизионными эксплуатационными свойствами.

Преимущественные особенности

Смазка имеет расширенный интервал рабочих температур и демонстрирует отличную термоокислительную стабильность и водостойкость. Даже в условиях граничной смазки эффективно минимизирует износ и образование задиров, обеспечивает надежную антикоррозионную защиту и стабильный антифрикционный эффект.

По сравнению с другими смазками, созданными на комплексных мыльных загустителях и полимочевине, CONDOR OIL PU EP-460:

- эффективно компенсирует вибрации и сопротивляется критическим ударным нагрузкам и сдвиговым деформациям;
- позволяет почти в два раза снизить эксплуатационные расходы, связанные с обслуживанием пар трения;
- имеет более высокий порог плюсовых рабочих температур.

Эксплуатационные характеристики

Как продукт нового поколения, смазка удовлетворяет самым жестким требованиям современного инжиниринга. За счет прекрасной адгезии к

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Аналог Total Ureagrease HDP 460 — смазка CONDOR OIL PU EP 460

металлическим поверхностям и несущей способности прочно удерживается в узлах и подшипниках. Может использоваться для обслуживания агрегатов и механизмов сталепрокатного производства и оборудования, функционирующего в условиях высоких температур и повышенной влажности.

Смазка совместима с большинством смазочных материалов. Отлично прокачивается при выпуске в классе консистенции 1,5. Не склонна к образованию шлама и не закоксовывает трубопроводы. Может использоваться в ЦСС, закладываться шприцем и наноситься кистью.

Техническая консультация

Характеристики

Верхняя рабочая температура	+180 °C
Диаметр пятна износа при 20 кгс, мм	0,5
Испытание на коррозию (медь, сталь 45)	Выдерживает
Критическая нагрузка, Н	600
Нижняя рабочая температура, не выше	-25 °C
NLGI	2-3
Загуститель	Полиомочевина
Базовое масло	Минеральное
Температура каплепадения, °C не ниже	220
Нагрузка сваривания, не менее	2000

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Аналог Total Ureagrease HDP 460 — смазка CONDOR OIL PU EP 460

Высокотемпературная консистентная смазка специально разработана для увеличения производительности оборудования при использовании в условиях воздействия высоких температур. Смазка изготавливается на основе минерального масла средней вязкости и относится к классу многоцелевых смазок.

Смазка CONDOR OIL PU EP представляет собой идеально сбалансированный продукт сочетающий в себе устойчивость при воздействии высоких температур, водостойкость, исключительную механическую стабильность благодаря уникальной структуре загустителя на основе тетрамолекулы.

Способна обеспечить стабильное смазывание при температурах до 180 градусов проявляя высокую стойкость к окислению даже в условиях обдува и интенсивной циркуляции. Использование полимочевинной смазки CONDOR OIL PU EP позволяет увеличить интервалы замены смазки, уменьшить ее потребление по сравнению со смазками на мыльных загустителях.

Преимущества и почему выгодно использовать именно эту смазку?

- Уникальная способность к смазыванию при температурах вплоть до 170 градусов в течение длительного времени.
- Увеличение интервала замены смазочного материала в труднодоступных узлах технологического оборудования.
- Высокая нагрузочная способность и снижение износа.
- Устойчивость к воздействию воды и антикоррозионная защита.
- Легкость перехода на CONDOR OIL PU EP – совместима с большинством смазочных материалов.

Применение смазки на полимочевинном загустителе позволит продлить срок эксплуатации вашего оборудования, повысить его эффективность и увеличить периодичность планового технического обслуживания. Срок службы смазки CONDOR OIL PU EP по сравнению со смазкой на мыльном загустителе в одинаковых условиях в несколько раз выше.

Применение:

Смазка CONDOR OIL PU EP применяется для подшипников качения вентиляторов, воздуходувов, установок перекачки горячих газов, и жидкостей, насосов, валов, роликов конвейеров и другого оборудования на любом производстве. Великолепная механическая стабильность и ее стойкость в воздействию химических веществ позволяет применять ее для смазывания узлов оборудования по производству пеллет, кареток конвейеров и колес тележек покрасочных камер.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Аналог Total Ureagrease HDP 460 — смазка CONDOR OIL PU EP 460

Идеально подходит для строительного оборудования, для применения в условиях бумагоделательных и металлургических производств, для транспортных устройств и конвейерных линий, подшипников и втулок электродвигателей, высокооборотистых подшипников и там где необходимо добиться долговременного смазывания.

CONDOR OIL PU EP экологически безопасна, в составе нет металлических порошков, тяжелых изотопов и хлора.

Смазка совместима с маслостойкими уплотнениями типа нитрила, силикона и т.д.

Применяется в качестве несменяемого материала при закладке на заводе изготовителе оборудования - на весь период эксплуатации благодаря сверх высокой механической стабильности и особой структуре загустителя.

По спецзаказам потребителей!

По согласования с потребителями смазка может выпускаться на основе различных базовых масел, в том числе с изменением вязкостных характеристик — мы производим смазку с вязкостью базового масла при 40 градусах: 220 / 460 / 600 сантистокс.

По вопросам приобретения Аналог Total Ureagrease HDP 460 — смазка CONDOR OIL PU EP 460 и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов