



Анатерм-102Т, Анатерм-103

Внешний вид: однородная жидкость от светло-жёлтого до коричневого цвета.

Техническая консультация

Показатель	Ан-102Т	Ан-103
Кинематическая вязкость 106 при 20°С, м2/с	1500-2300	900-1400
Плотность, кг/м3	1170	—
Предел прочности при отрыве, МПа, не менее при 20-25°С через 24 ч без активатора	—	30
с активатором	20	—
при 120°С	20	—
через 2 ч	—	30
через 0,5 ч		
Жизнеспособность при 60°С, ч, не менее	2	1
Усадка при полимеризации, %	6	—
Температурный диапазон эксплуатации	От -60 до +150	

По вопросам приобретения Анатерм-102Т, Анатерм-103 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов